

# FOGSKUM BYGG

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Fogskum BYGG är ett snabbhärdande byggsaum med elastiska, isolerande och ljuddämpande egenskaper. Används för tätning runt dörrar, fönster, rör och bygghetaljer. Fäster mot de flesta byggmaterial, men inte vissa plaster. Tål ej solljus.

## BESKRIVNING

Vid lägre temperaturer eller slutna system kan applikationen vattnas för att säkerställa svällning/härdning. Med bipackad kombiadapter och rör kan produkten användas direkt, eller tillsammans med verktyg som ESSVE NBS SKUMPISTOL. Spill rengöres med ESSVE RENGÖRING PU-LIM & SKUM.

- Enkel att jobba med, används med bipackad kombiadapter och rör
- Med verktyg som ESSVE NBS SKUMPISTOL blir arbetet enklare och resultatet bäst
- Ska täckas/övermålas
- Maximal skumvolym
- Liten efterexpansion
- Skakas minst 20 ggr före användning
- Applikationstemperatur -10°C till +30°C
- Övermålningsbar
- Lagras stående i rumstemperatur max +25°C
- Optimal funktion med rumsvarm burk



| Specifikation |                  |
|---------------|------------------|
| Miljökodning  | Inomhus ,Utomhus |

| Artiklar  |                               |             |          |
|-----------|-------------------------------|-------------|----------|
| Art nr    | Färg                          | Förpackning | Innehåll |
| 118812    | Gul                           | Burk        | 0,85 L   |
| Tillbehör |                               |             |          |
| Art nr    | Beskrivning                   |             | Innehåll |
| 313345    | SKUMPISTOL NBS ESSVE STANDARD |             | 1 ST     |
| 313351    | ESSVE NBS SKUMPISTOL MG PRO 3 |             | 1 ST     |
| 313342    | ESSVE NBS FOGSKUMPISTOL EC03  |             | 1 ST     |