



MASKINSPIK COIL 15°, TRÅDBANDAD, HUGGEN, M-FUSION

BESKRIVNING

M-Fusion är en ytbehandling med bättre rostmotstånd (C4), jämfört med klassisk varmförzinkning (C3). Ytbehandlingsprocessen sker på ett mer miljövänligt sätt. M-fusion och HGC behandlad spik behöver precis som varmgalvaniserad spik övermålas, med färg som inte släpper igenom vatten, kort efter montage för att undvika zinkrinningar på exempelvis fasader. Passar till samtliga standardverktyg för 15° trådbandad spik. OBS! För min/max längd, se varje maskins produktblad. ESSVE maskinspik uppfyller CE kravet enligt EN 14592.



Trä

Specifikation

Ytbehandling	M-Fusion
Korrosivitetsklass	C4
Miljökodning	Utomhus



Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Bandningsmaterial	Förpackning	Innehåll	CE
772870	2,5 mm	50 mm	Tråd	P02	2400 ST	✓
772880	2,5 mm	50 mm	Tråd	P01	5400 ST	✓
772873	2,5 mm	65 mm	Tråd	P02	2400 ST	✓
772883	2,5 mm	65 mm	Tråd	P01	4500 ST	✓
772871	2,8 mm	50 mm	Tråd	P02	2000 ST	✓
772881	2,8 mm	50 mm	Tråd	P01	4800 ST	✓
772872	2,8 mm	60 mm	Tråd	P02	2000 ST	✓
772882	2,8 mm	60 mm	Tråd	P01	4000 ST	✓
772884	2,8 mm	65 mm	Tråd	P01	4000 ST	✓
772874	2,8 mm	65 mm	Tråd	P02	2000 ST	✓
772885	2,8 mm	75 mm	Tråd	P01	3200 ST	✓
772875	2,8 mm	75 mm	Tråd	P02	1000 ST	✓
772876	3,1 mm	90 mm	Tråd	P02	900 ST	✓
772886	3,1 mm	90 mm	Tråd	P01	2400 ST	✓