


# MASKINSPIK COIL 15° GÄNGAD TRALLSPIKSKRUV PLASTBANDAD, ROSTFRI A2

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE trallspikskruv används för att montera tryckimpregnerat trallvirke snabbt och effektivt.

## BESKRIVNING

ESSVE trallspikskruv är tillverkad av rostfritt stål A2, C4. Den har ett huvud med PH2-krysspår som möjliggör både justering och demontering i efterhand. Gängningen är utformad som hullingar som dessutom har limbeläggning, vilket gör att produkten får ett mycket bra hugg i träet. Passar de flesta 15-gradiga rundbandade spikpistolerna på marknaden som kan ta 75 mm plastbandad spik. *ESSVE trallspikskruv uppfyller CE kravet enl EN 14592.*



Trä

| Specifikation      |                   |
|--------------------|-------------------|
| Huvudmaterial      | Rostfritt stål A2 |
| Korrosivitetsklass | C4 A2             |
| Miljökodning       | Utomhus           |



| Artiklar |          |       |      |                   |             |          |    |
|----------|----------|-------|------|-------------------|-------------|----------|----|
| Art nr   | Diameter | Längd | Bits | Bandningsmaterial | Förpackning | Innehåll | CE |
| 774560   | 3,1 mm   | 75 mm | PH2  | Plast             | B03         | 875 ST   | ✓  |