

BALSKO, INÅTVÄNDA FLIKAR, FZV

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE



ESSVE Balkskor är avsedda till förankring av träbalkar och bjälklag i samma plan, såväl trä mot trä som trä mot betong eller murverk.

BESKRIVNING

Tillverkad av 1,5 eller 2,0 mm varmförzinkad stålplåt. Balkskorna är försedda med 5 mm hål för spik/skruv samt 9 mm eller 11 mm hål för bult. Det finns även ett 7 mm hål på balkskoflänsen som hamnar under balken. Balkskor finns i två utföranden dels med utvändiga flikar, Standard, dels med invändiga flikar, Typ I.
Bedömd i Sunda Hus med bedömning A.

MONTERINGSANVISNING

Balkskor monteras med t ex ESSVE Ankarspik 4,0 mm eller ESSVE Ankarskruv 5,0 mm. Balkskorna fullspikas eller spikas delvis beroende på belastningen. Vid montering mot massiva eller porösa stenmaterial används bulthålen och lämplig infästning, se Infästningar.



Betong



Trä

Specifikation

Ytbehandling	Varmförzinkad
Korrosivitetsklass	C2
Miljökodning	Utomhus



Artiklar

Art nr	Bredd	Höjd	Djup	Förpackning	Innehåll	CE
452288	45 mm	97 mm	2 mm		1 ST	✓
452284	45 mm	137 mm	2 mm		1 ST	✓
452292	48 mm	95 mm	2 mm		1 ST	✓
452294	48 mm	136 mm	2 mm		1 ST	✓
452290	48 mm	166 mm	2 mm		1 ST	✓
452286	90 mm	145 mm	2 mm		1 ST	✓
751090	90 mm	205 mm	2 mm		1 ST	✓
453226	115 mm	205 mm	2 mm	Klistermärke	1 ST	