

STOLPSKO TYP U, FZV

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Stolpsko Typ U, är avsedd för användning som understöd av pelare och stolpar som skall fästas i betong eller sten.

BESKRIVNING

Den är U-formad, tillverkad av 4,0 resp. 5,0 mm stål och med ett stödben av kamstål, Ø16 resp. Ø20 mm. Stolpskon är varmförzinkad min 60 µm.

MONTERINGSANVISNING

Stolpskon ingjutes i betong eller sten. Max. 50 mm av armeringsjärnet får sticka upp över betongytan. Pelare eller stolpe fästes vid stolpskon med lämplig skruv beroende på last.



Specifikation

Korrosivitetsklass

C3

Miljökodning

Utomhus

C3

Artiklar

Art nr	Längd	Bredd	Höjd	Djup	Förpackning	Innehåll
951615	200 mm	45 mm	102,5 mm	40 mm		1 ST
452302	200 mm	50 mm	85 mm	40 mm		1 ST
951616	200 mm	50 mm	100 mm	40 mm		1 ST
951621	200 mm	70 mm	127,5 mm	70 mm		1 ST
951622	200 mm	75 mm	125 mm	70 mm		1 ST
452312	250 mm	90 mm	125 mm	90 mm		1 ST
951625	200 mm	96 mm	114,5 mm	70 mm		1 ST
452305	250 mm	102 mm	125 mm	60 mm	Klistermärke	1 ST
951626	200 mm	100 mm	112,5 mm	70 mm		1 ST
951630	200 mm	100 mm	137,5 mm	90 mm		1 ST
452306	250 mm	100 mm	120 mm	90 mm		1 ST
452307	200 mm	100 mm	120 mm	90 mm	Klistermärke	1 ST
452308	250 mm	120 mm	125 mm	90 mm		1 ST
453783	250 mm	115 mm	124 mm	90 mm	Klistermärke	1 ST
452310	250 mm	140 mm	124 mm	90 mm		1 ST
951649	200 mm	148 mm	117 mm	90 mm		1 ST