

LÅSMUTTER LÅG, DIN 985, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


Sexkants nylonlåsmutter (DIN 985) används för att skapa viss låsning av förbandet. För förband med högre hållfasthetskrav rekommenderas hög låsmutter eller mutter med förapplicerat låselement som är permanent sammansmält i skruvgängorna.

BESKRIVNING

Muttern är tillverkad av stål med blankförzinkad ytbehandling för inomhusbruk med en förapplicerad nylonring som utgör själva låsningen. Muttern är tillverkad i enlighet med hållfasthetsklass 6 i utförande enligt DIN 985.

MONTERINGSANVISNING

En skruv i en viss hållfasthetsklass monterad med en mutter i motsvarande hållfasthetsklass avser att utgöra ett förband i vilket man kan erhålla en förspänning i skruven motsvarande dess provkraft utan risk för gängavskjuvning. En låsmutter med nylonring som DIN 985 får avsevärt försämrade egenskaper vid upprepade demonteringar.



Specifikation	
Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Artiklar				
Art nr	Dim.	Hylsa	Förpackning	Innehåll
61068440	M6	10 mm	ESSBOX 202	100 ST
61068457	M8	13 mm	ESSBOX 202	50 ST
61068464	M10	17 mm	ESSBOX 202	50 ST
61068471	M12	19 mm	ESSBOX 202	50 ST
61068488	M16	24 mm	ESSBOX 202	25 ST