


# SEKKANTSKRUV, HEL-/DELGÄNGAD, ISO 4014/4017, FZB

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Sexkantsskruv är avsedd för montering av stål eller trädetaljer tillsammans med mutter och bricka, eller direkt i gängade hål tillsammans med bricka.

## MONTERINGSANVISNING

För att ett skruvförband ska fungera riktigt och kunna motstå stora statiska eller växlande krafter under lång tid måste skruvarna förspännas, t.ex. genom åtdragning med ett givet moment. Förspänningen ska normalt hållas på en sådan nivå, att den sammansatta spänningen i skruven ej överskrider skruvmaterialets sträckgräns. För att montering av en sexkantsskruv klass 8.8 ska vara korrekt bör en planbricka med minst HV200 hårdhet användas.



| Specifikation      |                |
|--------------------|----------------|
| Ytbehandling       | Blankförzinkad |
| Korrosivitetsklass | C1             |
| Miljökodning       | Inomhus        |



| Artiklar |      |        |           |       |             |          |
|----------|------|--------|-----------|-------|-------------|----------|
| Art nr   | Dim. | Längd  | Gänglängd | Hylsa | Förpackning | Innehåll |
| 61069188 | M6   | 20 mm  | 20 mm     | 10 mm | ESSBOX 102  | 50 ST    |
| 61068679 | M6   | 30 mm  | 18 mm     | 10 mm | ESSBOX 202  | 50 ST    |
| 61068686 | M6   | 40 mm  | 18 mm     | 10 mm | ESSBOX 202  | 50 ST    |
| 61068693 | M6   | 50 mm  | 18 mm     | 10 mm | ESSBOX 202  | 50 ST    |
| 61068709 | M6   | 60 mm  | 18 mm     | 10 mm | ESSBOX 202  | 50 ST    |
| 61068716 | M6   | 70 mm  | 18 mm     | 10 mm | ESSBOX 202  | 50 ST    |
| 61068723 | M6   | 80 mm  | 18 mm     | 10 mm | ESSBOX 203  | 50 ST    |
| 61068725 | M6   | 100 mm | 18 mm     | 10 mm | ESSBOX 203  | 50 ST    |