

VINKELBESLAG, ROSTFRI SYRAFAST A4

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Vinkelbeslag är avsedda att användas vid förankring av korsande regelverk och konsoler vid uppregling, samt mellan trästolpar och syll resp. hammarband.

BESKRIVNING

ESSVE Vinkelbeslag är tillverkade av 2,0 eller 2,5 mm rostfritt syrafast stål, A4. Vinkelbeslagen är försedda med 5,0 mm hål samt större bulthål. Vinkelbeslagen tillverkas i två utföranden, med (MF) eller utan förstärkning.
Bedömd i Sunda Hus med bedömning A.

MONTERINGSANVISNING

Vinkelbeslagen monteras med exempelvis ESSVE Ankarspik 4,0 mm alternativt ESSVE Ankarskruv 5,0 mm. Montage kan även ske med 8,0 resp. 10 mm bult. Vid kryssförband användes 4-8 st spik/skruv i den lodräta skänkeln och 4-10 st i den vågräta. Minimum 1 spik i varje ytterhörn. Använd alltid 2 beslag per förband.



Betong



Trä

Specifikation

Huvudmaterial	Rostfritt stål A4
Korrosivitetsklass	C5 A4
Miljökodning	Utomhus



Artiklar

Art nr	Bredd	Höjd	Djup	Förpackning	Innehåll	CE
452061	35 mm	50 mm	50 mm		1 ST	✓
452020	55 mm	70 mm	70 mm	Klistermärke	1 ST	✓
452059	65 mm	90 mm	90 mm		1 ST	✓
452018	90 mm	105 mm	105 mm	Klistermärke	1 ST	✓