

SPIKPLÅTSVINKEL, FZV

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Spikplåtsvinkel är avsedd till olika typer av sammanfogning av regelverk. Vinkeln finns med olika skänkellängder och är därför mycket användbar.



BESKRIVNING

Tillverkad av 2,5 mm varmförzinkad stålplåt och försedd med 5,0 mm hål.

Bedömd i Sunda Hus med bedömning A.

MONTERINGSANVISNING

Spikplåtsvinkeln monteras med t ex ESSVE Ankarspik 4,0 mm eller ESSVE Ankarskruv 5,0 mm.



Trä

Specifikation

Ytbehandling Varmförzinkad

Korrosivitetsklass C2

Miljökodning Utomhus



Artiklar

Art nr	Bredd	Höjd	Djup	Förpackning	Innehåll	CE
453514	80 mm	65 mm	65 mm	Klistermärke	1 ST	
452051	60 mm	40 mm	40 mm		1 ST	✓
452046	40 mm	40 mm	60 mm	Klistermärke	1 ST	✓
452049	60 mm	60 mm	60 mm		1 ST	✓
452031	80 mm	60 mm	60 mm		1 ST	✓
452057	40 mm	80 mm	80 mm		1 ST	✓
452058	40 mm	80 mm	80 mm	Klistermärke	1 ST	✓
452035	80 mm	60 mm	80 mm		1 ST	✓
452037	80 mm	80 mm	80 mm		1 ST	✓
452041	100 mm	100 mm	100 mm		1 ST	✓
452039	60 mm	100 mm	100 mm		1 ST	✓
452065	60 mm	160 mm	160 mm		1 ST	✓