

PANELSPIK COIL 15°, PLASTBANDAD, HGC

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE Panelspik är avsedd för montering av träpaneler och fasadbeklädnad utomhus.

BESKRIVNING

ESSVE Panelspik är varmförzinkad C3 och avsedd för montering av träpaneler och fasadbeklädnad. M-fusion och HGC behandlad spik behöver precis som varmgalvaniserad spik övermålas, med färg som inte släpper igenom vatten, kort efter montage för att undvika zinkrinningar på exempelvis fasader.
ESSVE Panelspik uppfyller CE kravet enl EN 14592.

MONTERINGSANVISNING

Övermålning skall ske för att undvika zinkrinningar.



Trä

Specifikation	
Ytbehandling	Heat Galvanization Coating
Korrosivitetsklass	C3
Miljökodning	Utomhus



Artiklar							
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Bandningsmaterial	Förpackning	Innehåll	CE
779006	2,8 mm	48 mm	6,5 mm	Plast	Kartong	1600 ST	✓
779012	2,8 mm	55 mm	6,5 mm	Plast	Kartong	1600 ST	✓
779018	2,8 mm	70 mm	6,5 mm	Plast	Kartong	1600 ST	✓
779028	2,8 mm	75 mm	6,5 mm	Plast	Kartong	1600 ST	✓