



## HEAVY DUTY 1358

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, M, CI, HI, AN



Se mer

En rejäl, vattenavvisande medelhög skyddskänga med högsta skyddsklass (S3) och unikt BOA® Fit System. Ovandel i PU-belagt läder och mikrofiber med utmärkt stöd för foten och certifierat slagskydd för vristerna. Integrerat slagskydd för mellanfoten. En olje- och värmebeständig Vibram Arctic Grip yttersula ger stadiga fötter i hala och isiga miljöer. JALAS® komposittåhätta, plasmabehandlat spiktrampskydd i mjuk textil och dubbla stötdämpande zoner i PORON® XRD®.

### EGENSKAPER

- Högsta kvalitetsnivå på skydd
- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Extra bra stötdämpning

### FUNKTIONER

- ProNose täslitskydd
- Metatarsalskydd med integrerat PORON® XRD®
- Värmebeständig yttersula
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Bälglös
- Polstrat skaft
- Polstrad skaftkant
- BOA® Fit System
- Fotledsskydd
- Ankelstöd
- Dragöglor
- Flygplatsvänlig
- Arctic Grip yttersula med grepp
- ESD
- Vattenavvisande
- Ergonomiskt utformad
- Reflex
- Dubbla stötdämpningszoner
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)



MOTVERKAR RISK FÖR

Tåskador, Spikpenetration, Vrickningsskador, Antistatiska risker, Halkning

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, Inomhus, Året runt-bruk, Krav på metallfria skor, Varma ytor, Miljöer med risk för sulgenomträngning, Hala miljöer, Torra miljöer, Kalla miljöer, Fuktiga miljöer, Oljiga miljöer, Smutsiga miljöer, Krävande miljöer

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Kängor/Halvkängor

KATEGORI Cat. II

SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil (PTC)

PASSFORM Normal

KOLLEKTION Heavy Duty

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder, Microfiber

PRONOSE MATERIAL PU

TÅHÄTTA MATERIAL Komposit

FODERMATERIAL Teknisk fleece

INNERSULA JALAS 8217 FX2 Climate

INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Merinoull, Dubbla stötdämpningszoner i PORON® XRD®

BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU

YTTERSULA MATERIAL Arctic Grip-yttersula med grepp (HNBR-gummi + greppmönster)

STÄNGNING BOA® Fit System

FÄRG Svart

NETTOVIKT (STLK. 42) 1.67 kg

KRAVUPPFYLLNAD



Cat. II



TP TC 019:2011

ASTM F2413-18  
M/I/C/SD 35/PR

EN ISO 20345:2011  
S3, SRC, HRO, M, CI, HI, AN



DGUV 112-191



ÖNORM Z 1259

FUNKTIONER



Anti-static properties



Composite toecap



Ergothon Shock Absorption System



ESD



Oil-resistant outsole



ProNose toe reinforcement



Nail protection in plasma-treated composite (PTC) textile



Heat-resistant outsole



Water repellent

| STORLEK | ART. NR | EAN           |
|---------|---------|---------------|
| 35      | 1358-35 | 6408487511950 |
| 36      | 1358-36 | 6408487509407 |
| 37      | 1358-37 | 6408487509414 |
| 38      | 1358-38 | 6408487509421 |
| 39      | 1358-39 | 6408487509438 |
| 40      | 1358-40 | 6408487509445 |
| 41      | 1358-41 | 6408487509452 |
| 42      | 1358-42 | 6408487509469 |
| 43      | 1358-43 | 6408487509476 |
| 44      | 1358-44 | 6408487509483 |
| 45      | 1358-45 | 6408487509490 |
| 46      | 1358-46 | 6408487509506 |
| 47      | 1358-47 | 6408487509513 |
| 48      | 1358-48 | 6408487509520 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com