



TEGERA® INFINITY 8815



Se mer

VÅR TUNNASTE NITRILDOPPADE, SKÄRSKYDD F

Smidig tunn handske med den högsta skärskyddsnivån (F). Lämplig för allround-arbete. Smidig 18 gg stickad handske med CRF® skärskyddsteknologi. Handflatedoppad med mycket mjukt nitrilskum för utmärkt grepp i torra till lätt fuktiga miljöer. Förstärkt tumgrepp för ökad livslängd. Material som andas för bekväm användning hela dagen. Brett utbud av storlekar betyder en perfekt passande handske för alla. Hudvänlig med Derma-test och Oeko-Tex certifikat.

EGENSKAPER

- Högsta kvalitetsnivå på skydd
- Bra fingertoppskänsla
- Extra smidig
- Slitstark
- Bra grepp
- Extra bekväm

FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- Godkänd för mathantering
- Förstärkt mellan pekfinger och tumme
- Extremt tunn
- Supermjuk



MOTVERKAR RISK FÖR

Skärskador, Nötningsskador, Blåsor, Skrubbsår, Rivsår, Kontakt med smuts

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador, Torra miljöer, Fuktiga miljöer, Smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Monteringsarbeten, Byggarbeten, Snickeriarbeten, Verkstadsarbeten, Finmonteringsarbeten, Glasindustriarbeten, Maskinförararbeten, Maskinoperatör, Metallarbeten, Pappersindustriarbeten, Underhållsarbeten, Plåtarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Pulp and paper, Rubber and plastic, Glass, bricks, concrete, Metal fabrication, Machinery and equipment, MRO, Automotive, Transportation, Utilities, Building and construction, Logistics, Retail

TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Skärskyddshandskar, Värmeskyddande handskar

KATEGORI Cat. II

KOLLEKTION Infinity

MASKTÄTHET (GG) 18

FODERMATERIAL CRF® Omni Technology, HPPE, Nylon, Spandex

LÄNGD 220-270 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Skummad greppyta

FÄRG Svart

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/120

FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack

DOPPNING Handflatedoppad

DOPPNINGSMATERIAL Nitrilfoam, Vattenbaserad PU

KRAGMODELL Stickad mudd

KRAGE MATERIAL Textil

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå F

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 31.2N

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL HPPE (High performance polyethylene), Nylon, Volframfibertråd, Elastan

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril

KRAVUPPFYLLNAD



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4X43F



EN 407:2020 (No flame protection) X1XXXX



STANDARD 100 SE 14-214 RISE



Contact heat rating valid for palm area only

FUNKTIONER



Cut protection

STORLEK	ART. NR	EAN
10	8815-10	7340118371320
11	8815-11	7340118371412
12	8815-12	7333506023871
6	8815-6	7340118370965
7	8815-7	7340118371054
8	8815-8	7340118371146
9	8815-9	7340118371238

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com