

VENTILERAD FASADLÄKT

PRODUKTBESKRIVNING

Ventilerad fasadläkt för yttervägg med 70 eller 100 mm anläggsyta.

Profilerna är producerade enligt standard EN 14195.

CE-Märkt enligt EN 14195: 2005

MONTAGE

Vid hantering av stålprofiler ska det alltid användas handskar. Monteringsvägledning och annan information är tillgänglig på norgips.se.

FÖRPACKNING OCH LAGRING

Profilerna är buntade med plastband och packat på trä mellanlägg. Profilerna ska lagras inomhus och torrt.



SPECIFIKATION WL FASADLÄKT

BETECKNING	TJOCKLEK	HÖJD MM	VIKT KG/M	FLÄNS- TOLERANS	LÄNGD- TOLERANS
WL 70	0,7	25	0,83	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm
WL 100	0,7	25	0,99	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm
WL 70	1,0	25	1,18	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm
WL 100	1,0	25	1,42	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm

PRODUKTDATA		
EGENSKAP	VÄRDE	ENHET
Brand - reaktion på brand	A1	Obrännbar
Styrka - Sträckgräns	250	N/mm ²
Innehåll - farligt innehåll	NPD	
Kvalitet	S250GD	
Ytbeläggning - Zink	310	gr/m ²
Korrosivitetsklass	C5	

