

PRESTANDADEKLARATION

Nr: 960038 sv

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Akrylfog

2. Artikelnummer:

10005057, 10005058

3. Avsedd användning:

Fogmassa för rörelsefogar i fasad, inomhus och utomhus i enlighet med EN 15651-1 (F-EXT-INT 12,5E)

4. Tillverkare:

ESSVE AB
Box 7091
SE 164 07 Kista
Sweden
Mail: info@essve.se

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

System 3

6. Anmält organ:

NB:1292 - FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION

7. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion på brand	Klass E	EN 15651-1,3:2012
Utsläpp av miljö- och hälsofarliga kemikalier	se SDS	EN 15651-1,3:2012
Vatten och lufttäthet		
Flödesmotstånd	≤ 3mm	EN 15651-1,3:2012
Volymförlust	≤ 25%	EN 15651-1,3:2012
Vidhäftning/kohesion vid bibehållen förlängning efter vattennedsänkning (EN ISO 10590)	PASS	EN 15651-1,3:2012
Dragegenskaper, brottöjning vid +23°C (EN ISO 8339)	≥ 25%	EN 15651-1:2012
Dragegenskaper vid bibehållen	Pass	EN 15651-1, 3:2012

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
förlängning (EN ISO 8340)		
Vidhäftning/kohesion vid varierande temperaturer (EN ISO 9047)	Pass	EN 15651-1, 3:2012
Hållbarhet	Pass	Konditioneringsmetod A / Testad på betong M2, utan primer

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknat för tillverkaren av:



Fredrik Sivertsson, Product Developer/Technical expert
Kista 2025-04-01