

# Säkerhetsdatablad

## Filltec UV Putty Glaze

Omarbetad: 2023-12-27

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: Filltec UV Putty Glaze

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommenderad användning: Polyesterspackel

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

##### Leverantör

Företag: Hagmans Nordic AB  
Adress: Box 112  
Postnr: 511 10  
Ort: Fritsla  
Land: SVERIGE  
E-post: info@hagmansnordic.com  
Telefon: +46(0)320-18900  
Hemsida: www.hagmans.com

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112 - begär Giftinformation.

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

CLP-klassificering: Skin Irrit. 2;H315  
Skin Sens. 1A;H317  
Eye Dam. 1;H318

Allvarligaste skadliga effekterna: Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarliga ögonskador.

# Säkerhetsdatablad

## Filltec UV Putty Glaze

Omarbetad: 2023-12-27

### 2.2 Märkningsuppgifter

#### Piktogram



**Signalord:**

Fara

**Innehåller**

**Ämne:**

oxybis(methyl-2,1-ethanediyl) diacrylate; 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, reaction products with phosphorus oxide (Containing 5-10% Orthophosphoric acid CAS 7664-38-2); Propylidynetrimethanol, ethoxylated, esters with acrylic acid; maleinsyraanhydrid;

#### Faroangivelser

H315

Irriterar huden.

H317

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318

Orsakar allvarliga ögonskador.

#### Skyddsangivelser

P102

Förvaras oåtkomligt för barn.

P280

Använd skyddshandskar/ögonskydd.

P261

Undvik att inandas ångor/sprej.

P302/352

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

P305+351+338+310

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

P501

Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

**VOC:**

Denna produkt innehåller max 60 g VOC/L. Gränsvärdet är 250 g VOC/L (kat. B/b)

### 2.3 Andra faror

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

Ämnet/blandningen innehåller inga komponenter som anses ha hormonstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

# Säkerhetsdatablad

## Filltec UV Putty Glaze

Omarbetad: 2023-12-27

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.2 Blandningar

| Ämne                                                                                                                                             | CAS-nr./ EG-nr./ REACH reg. nr.               | Koncentration | Noteringar | CLP-klassificering                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| oxybis(methyl-2,1-ethanediyl) diacrylate                                                                                                         | 57472-68-1<br>260-754-3<br>01-2119484629-21   | 15 - 20 %     |            | Skin Irrit. 2;H315<br>Skin Sens. 1;H317<br>Eye Dam. 1;H318                                                                                                                                         |
| 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, reaction products with phosphorus oxide (Containing 5-10% Orthophosphoric acid CAS 7664-38-2) | 1187441-10-6<br>810-703-1<br>01-2120140608-57 | 1 - 5 %       |            | Skin Sens. 1B;H317<br>Eye Dam. 1;H318                                                                                                                                                              |
| Propylidynetrimethanol, ethoxylated, esters with acrylic acid                                                                                    | 28961-43-5                                    | 1 - 5 %       |            | Skin Sens. 1;H317<br>Eye Irrit. 2;H319<br>Aquatic Chronic 3;H412                                                                                                                                   |
| fenylbis(2,4,6-trimetylbensoyl) fosfinoxid                                                                                                       | 162881-26-7<br>423-340-5<br>01-2119489401-38  | 1 - 3 %       |            | Skin Sens. 1;H317<br>Aquatic Chronic 4;H413                                                                                                                                                        |
| maleinsyraanhydrid                                                                                                                               | 108-31-6<br>203-571-6<br>01-2119472428-31     | < 0,015 %     |            | Acute Tox. 4;H302<br>Skin Corr. 1B;H314<br>Skin Sens. 1A;H317<br>Eye Dam. 1;H318<br>Resp. Sens. 1;H334<br>STOT RE 1;H372 (Luftvägar.)<br>(Inhalation.)<br>EUH071<br>C ≥ 0.001%: Skin Sens. 1A;H317 |

Se avsnitt 16 för kompletta texter i H- / EUH-fraser.

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                     |                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalation:</b>  | Sök frisk luft. Sök läkare i händelse av andningssvårigheter.                                                                                                            |
| <b>Förtäring:</b>   | Framkalla ej kräkning. Skölj munnen ordentligt med vatten. Sök läkare i händelse av bestående obehag.                                                                    |
| <b>Hudkontakt:</b>  | Avlägsna förorenade plagg. Tvätta huden med tvål och vatten. Sök läkare i händelse av bestående obehag. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.             |
| <b>Ögonkontakt:</b> | Skölj omedelbart med vatten (helst med ögondusch) under minst 5 minuter. Spärra upp ögonen. Ta bort eventuella kontaktlinser. Sök läkare i händelse av bestående obehag. |
| <b>Allmänt:</b>     | Vid kontakt med läkare, visa säkerhetsdatablad eller etikett.                                                                                                            |

#### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kontakt med ögonen kan orsaka svåra frätskador, smärta, tårbildning och kramper i ögonlock. Risk för allvarliga ögonskador/synskador. Hudirriterande - kan orsaka rodnad.

#### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandlas symtomatiskt.

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

# Säkerhetsdatablad

## Filltec UV Putty Glaze

Omarbetad: 2023-12-27

### 5.1 Släckmedel

**Lämpliga släckmedel:** Släck med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma.

**Olämpliga släckmedel:** Använd inte vattenstråle då det kan sprida branden.

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Kan i händelse av eldsvåda orsaka skadliga rökgaser som innehåller kolmonoxid.

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Avlägsna behållare från det farliga området om så kan ske utan risk. Undvik inandning av ångor och rökgaser - sök frisk luft. Behållare i närheten av brand flyttas omedelbart eller kyles med vatten. Brandrester och släckvatten tas om hand enligt lokala regler.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

**För annan personal än räddningspersonal:** Undvik kontakt med huden och ögonen. Använd handskar. Tills se god ventilation. Undvik inandning/håll avstånd. Håll överflödig personal på avstånd.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik att låta spill nå avlopp och/eller ytvatten.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Avgränsa och absorbera spill med sand eller annat absorberande icke brännbart material. Placera i lämpliga avfallsbehållare.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning. Se avsnitt 13 beträffande avfallshantering.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Undvik kontakt med huden och ögonen. Använd lämpliga skyddshandskar. Bär skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen. Använd produkten under väl ventilerade förhållanden. Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete. Ät, drick och rök inte under pågående arbete.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras säkert och oåtkomligt för barn. Förvaras i väl tillsluten originalförpackning. Förvara i torrt, svalt och väl ventilerat utrymme.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Inga speciella användningsområden utöver de användningsområden som anges i 1.2.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

# Säkerhetsdatablad

## Filltec UV Putty Glaze

Omarbetad: 2023-12-27

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Gräns för exponering i arbetet

| Ämnesnamn          | Tidsperiod | ppm  | mg/m <sup>3</sup> | fiber/cm <sup>3</sup> | Kommentar | Anm  |
|--------------------|------------|------|-------------------|-----------------------|-----------|------|
| maleinsyraanhydrid | KGV        | 0,1  | 0,4               |                       |           | M, S |
| maleinsyraanhydrid | NGV        | 0,05 | 0,2               |                       |           | M, S |

M = Medicinska kontroller kan krävas för hantering av ämnet. Se vidare föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet.

S = Ämnet är sensibiliserande.

KGV = Korttidsvärde

NGV = Nivågränsvärde

### 8.2 Begränsning av exponeringen

#### Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:

Tillse god ventilation. Rinnande vatten och ögondusch bör finnas tillgängligt. Viktigt med god personlig hygien. Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete.

#### Personlig skyddsutrustning, skyddsglasögon/ansiktsskydd:

Bär skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen.

#### Personlig skyddsutrustning, hudskydd:

Använd lämpliga skyddskläder.

#### Personskyddsutrustning, handskar:

Använd handskar. Handskar ska uppfylla EN 374.  
Typ av material och tjocklek: Nitrilgummi. > 0,55 mm Penetreringstiden har inte fastställts för produkten. Byt handskar ofta.  
En handskes lämplighet och hållbarhet är beroende på användningen, t.ex. hur ofta den används och hur länge den kommer i kontakt med ämnet, handskmaterialets tjocklek, funktion och kemisk motståndskraft. Kontakta handskleverantören för rådgivning.

#### Personlig skyddsutrustning, andningsskydd:

Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd med filter A. Kontrollera att masken är tät och byt filter i god tid.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

| Parameter | Värde/enhet             |
|-----------|-------------------------|
| Tillstånd | Pasta                   |
| Färg      | Gråaktig.               |
| Lukt      | Karaktäristisk          |
| Löslighet | Ej blandbar med vatten. |

# Säkerhetsdatablad

## Filltec UV Putty Glaze

Omarbetad: 2023-12-27

| Parameter                               | Värde/enhet               | Anmärkningar    |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Luktröskel                              | Data saknas               |                 |
| Smältpunkt                              |                           | Ej tillämpligt. |
| Fryspunkt                               | Data saknas               |                 |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall | Data saknas               |                 |
| Brandfarlighet (fast form, gas)         |                           | Ej brandfarligt |
| Brännbarhetsgräns                       | Data saknas               |                 |
| Explosionsgränser                       | Data saknas               |                 |
| Flampunkt                               | > 100 °C                  |                 |
| Självantändningstemperatur              | Data saknas               |                 |
| Sönderfallstemperatur:                  | Data saknas               |                 |
| pH (brukslösning)                       |                           | Inte relevant   |
| pH (koncentrerad)                       |                           | Ej tillämpligt. |
| Kinematisk viskositet                   | > 20,5 mm <sup>2</sup> /s |                 |
| Viskositet                              | Data saknas               |                 |
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten | Data saknas               |                 |
| Ångtryck                                | Data saknas               |                 |
| Densitet                                | 1,22 kg/dm <sup>3</sup>   |                 |
| Relativ densitet                        | Data saknas               |                 |
| Relativ ångdensitet                     | Data saknas               |                 |
| Relativ densitet (sat. luft)            | Data saknas               |                 |
| Partikelegenskaper                      | Data saknas               |                 |

### 9.2 Annan information

| Parameter             | Värde/enhet | Anmärkningar |
|-----------------------|-------------|--------------|
| Avdunstningshastighet |             |              |

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Inte reaktiv under normala användningsförhållanden.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil förutsatt att den används i enlighet med leverantörens anvisningar.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik höga temperaturer och direkt solljus.

### 10.5 Oförenliga material

Inga kända.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga kända.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

# Säkerhetsdatablad

## Filltec UV Putty Glaze

Omarbetad: 2023-12-27

### Akut oral toxicitet:

#### oxybis(methyl-2,1-ethanediyl) diacrylate, cas-no 57472-68-1

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde      | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|---------|----------------|------------|----------|-----------|-------|
| Råtta    | LD50    |                | 3530 mg/kg |          |           |       |

#### 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, reaction products with phosphorus oxide (Containing 5-10% Orthophosphoric acid CAS 7664-38-2), cas-no 1187441-10-6

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde        | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|---------|----------------|--------------|----------|-----------|-------|
| Råtta    | LD50    |                | > 2000 mg/kg |          |           |       |

#### maleinsyraanhydrid, cas-no 108-31-6

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde     | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|---------|----------------|-----------|----------|-----------|-------|
| Råtta    | LD50    |                | 400 mg/kg |          |           |       |

Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

### Akut dermal toxicitet:

#### oxybis(methyl-2,1-ethanediyl) diacrylate, cas-no 57472-68-1

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde        | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|---------|----------------|--------------|----------|-----------|-------|
| Kanin    | LD50    |                | > 2000 mg/kg |          |           |       |

#### fenylbis(2,4,6-trimetylbensoyl)fosfinoxid, cas-no 162881-26-7

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde        | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|---------|----------------|--------------|----------|-----------|-------|
| Råtta    | LD50    |                | > 2000 mg/kg |          | OECD 401  |       |

#### maleinsyraanhydrid, cas-no 108-31-6

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde      | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|---------|----------------|------------|----------|-----------|-------|
| Kanin    | LD50    |                | 2620 mg/kg |          |           |       |

Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Akut inhalationstoxicitet:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Frätskada/irritation på huden:** Hudirriterande - kan orsaka rodnad.

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation:** Kontakt med ögonen kan orsaka svåra frätskador, smärta, tårbildning och kramper i ögonlock. Risk för allvarliga ögonskador/synskador.

**Andningssensibilisering eller hudsensibilisering:** Kan orsaka allergisk hudreaktion.

**Mutagenitet i könsceller:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Cancerframkallande:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Reproduktionstoxicitet:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Enstaka STOT-exponering:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Upprepad STOT-exponering:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Fara vid aspiration:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

### 11.2 Information om andra faror

**Hormonstörande egenskaper:** Ingående ämnen har inga hormonstörande egenskaper när det gäller icke-målorganismer eftersom de inte uppfyller kriterierna i avsnitt B i förordning (EU) 2017/2100.

# Säkerhetsdatablad

## Filltec UV Putty Glaze

Omarbetad: 2023-12-27

### AVSNITT 12: Ekologisk information

#### 12.1 Toxicitet

**2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, reaction products with phosphorus oxide (Containing 5-10% Orthophosphoric acid CAS 7664-38-2), cas-no 1187441-10-6**

| Organism  | Sorter          | Exponeringstid | Testtyp   | Värde      | Slutsats | Testmetod | Källa |
|-----------|-----------------|----------------|-----------|------------|----------|-----------|-------|
| Fisk      | Cyprinus carpio | 96 h           | 96hLC50   | > 100 mg/l |          |           |       |
| Kräftdjur | Daphnia magna   | 48 h           | 48hEC50   | > 100 mg/l |          |           |       |
| Alger     |                 | 72 h           | 72h ERC50 | > 100 mg/l |          |           |       |

Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

#### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkten innehåller minst ett ämne som inte är biologiskt nedbrytbart.

#### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen information tillgänglig

#### 12.4 Rörlighet i jord

Produkten är inte vattenlöslig och förväntas därför ha låg rörlighet i mark.

#### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnena.

#### 12.6 Hormonstörande egenskaper

Ingående ämnena har inga hormonstörande egenskaper när det gäller icke-målorganismer eftersom de inte uppfyller kriterierna i avsnitt B i förordning (EU) 2017/2100.

#### 12.7 Andra skadliga effekter

Inga kända.

#### Övrig information

Undvik utsläpp till miljön.

### AVSNITT 13: Avfallshantering

#### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Om denna produkt blir ett avfall i det tillstånd som den levererats uppfyller den kriterierna för farligt avfall (direktiv 2008/98/EU). Samla upp spill och avfall i slutna och täta behållare för avfallshantering på lokal återvinningsstation för farligt avfall.

#### Avfallskategori:

EWC-kod: Beror på verksamhetsområde och användning, t.ex.

08 01 11\* Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

08 04 09\* Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

15 01 10\* Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen

### AVSNITT 14: Transportinformation

#### 14.1 UN-nummer eller id-nummer:

Ej tillämpligt.

#### 14.4 Förpackningsgrupp:

Ej tillämpligt.

#### 14.2 Officiell transportbenämning:

Ej tillämpligt.

#### 14.5 Miljöfaror:

Ej tillämpligt.

#### 14.3 Faroklass för transport:

Ej tillämpligt.



# Säkerhetsdatablad

## Filltec UV Putty Glaze

Omarbetad: 2023-12-27

### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämpligt.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Övrig information: Kemikaliesäkerhetsvärdering har inte utförts.

## AVSNITT 16: Annan information

Övrig information: Detta säkerhetsdatablad har utarbetats för och gäller uteslutande för denna produkt. Det baseras på vår aktuella kunskap samt den information som leverantören har lämnat om produkten vid tidpunkten för utarbetandet. Säkerhetsdatabladet uppfyller gällande lagar om utarbetande av säkerhetsdatablad i enlighet med 1907/2006/EC (REACH) inkluderat efterföljande ändringar.

Återförsäljarens anteckningar: Ändringar är gjorda under punkt: -

### Faroangivelser

|      |                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| H302 | Skadligt vid förtäring.                                                              |
| H314 | Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.                                       |
| H315 | Irriterar huden.                                                                     |
| H317 | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                                    |
| H318 | Orsakar allvarliga ögonskador.                                                       |
| H319 | Orsakar allvarlig ögonirritation.                                                    |
| H334 | Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.       |
| H372 | Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. (Luftvägar.) (Inhalation.) |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.                              |
| H413 | Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.                        |

### Kompletterande faroinformation

EUH071 Frätande på luftvägarna.

Land: SE