



TEGERA® 2207



Se mer

TUFF MOT OLJA OCH FETT

En mycket slitstark handske, handflate- och knogdoppad med nitril som gör den fett- olje- och vattenavvisande. Tål kontaktvärme upp till 100°C. Latexfri och bomullsfodrad. Passar för krävande arbeten i våta, smutsiga och oljiga miljöer.

EGENSKAPER

- Mycket slitstark

FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- Latexfri
- Olje- och fettresistent
- Vatten och oljeavvisande innerhand samt knoge

MOTVERKAR RISK FÖR

Nötningsskador, Skrubbsår, Rivsår, Kontakt med smuts, Kontakt med väta, Kontakt med olja och fett

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Fuktiga miljöer, Oljiga miljöer, Smutsiga miljöer, Krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Avsyningsarbeten, Maskinoperatör, Byggarbeten, Installationsarbeten, VVS-installationsarbeten, Plåtarbeten, Anläggningsarbeten, Markberedningsarbeten, Betongarbeten, Verkstadsarbeten, Maskinförararbeten, Gruvarbeten, Jordbruksarbeten, Trädgårdsarbeten, Underhållsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Agriculture, Mining, Oil, gas, petrochemical, Metal fabrication, Machinery and equipment, MRO, Automotive, Utilities, Building and construction

TYP AV ARBETE

Tungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Allroundhandskar, Värmeskyddande handskar, Grovarbetshandskar

KATEGORI Cat. II

FODERMATERIAL Bomull

LÄNGD 240-280 mm

SMIDIGHET 4

GREPPMÖNSTER Slät doppning

FÄRG Blå

PAR PER: BUNT/KARTONG 12/72

FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack

DOPPNING 3/4 doppad

DOPPNINGSMATERIAL Nitril

KRAGE MATERIAL Textil

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå A

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Bomull

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril

KRAVUPPFYLLNAD



TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4121A



EN 407:2020 (No flame protection) X1XXXX



ANSI 6 ABR

Contact heat rating valid for palm area only

FUNKTIONER



Water repellent

STORLEK	ART. NR	EAN
10	2207-10	7392626220799
8	2207-8	7392626220782
9	2207-9	7392626220706

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com