

# Isolergrund

Isolergrund är en vattenburen grundfärg som motverkar blåsbildning och skapar goda förutsättningar för en perfekt yta. Används för isolering av papperstapeter och stoftiga ytor före spackling eller målning. Isolergrund kan användas i system med Isolerfärg Matt vid isolering av nikotin-, sot- och vattenskadade ytor.



## TEKNISK INFORMATION

|                    |                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| Glans              | Matt                                                      |
| Bindemedel         | Akrylat                                                   |
| Verktyg            | pensel, roller, högtryckssprutning                        |
| Målningstemperatur | Mellan +5°C till ca +25°C ytemperatur                     |
| Materialåtgång     | 6-8 m <sup>2</sup> /l                                     |
| Torktider          | Klibbfri efter 1 h. Övermålningsbar efter 6 h.            |
| Burkstorlekar      | 10,0 L, 4,8 L                                             |
| VOC                | Gränsvärde (A/g): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l. |

## APPLICERINGSINSTRUKTIONER

### Förberedelser av ytor

Rengör ytorna från smuts och damm. Tvätta tidigare målade ytor samt brandskadade ytor med lämpligt rengöringsmedel enligt anvisning.

### Applicering

Måla 1-2 strykningar. För grundning och lätta genomslag, vänta minst 6 timmar innan övermålning. För full isolerande effekt rekommenderas minst 24 timmars torktid. Vid patentering av pappertapeter rekommenderas minst 12 timmars torktid.

### Viktigt

Besök [www.beckers.se](http://www.beckers.se) för mer information.

### Miljö och avfallshantering

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

### Hälsa och säkerhetsmärkning

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.