

Primer Grundfärg Vägg

Primer Grundfärg Vägg är en helmatt grundfärg av mycket hög kvalitet som används för grundmålning av väggar och tak inomhus. Den är lätt att måla med och har bra fyllighet. Grundfärgen stoppar insuget från underlaget och ger därför ett jämnare och finare slutresultat vid täckmålning. Primer Grundfärg Vägg fungerar på de flesta ytor såsom sandspackel, puts, betong, skivor av träfiber, spån, gips och väv. Genom att grundmåla blir renoveringsprojektet lite längre men resultatet desto bättre.



TEKNISK INFORMATION

Bindemedel	Sampolymer
Verktyg	pensel, roller, spruta
Målningstemperatur	Mellan +5°C till ca +25°C yttemperatur
Materialåtgång	4-7 m ² /l
Torktider	Klibbfri efter 0.5 h. Övermålningsbar efter 4 h.
Verktygen rengöres med	Vatten eller penselvätt
Burkstorlekar	10,0 L, 3,0 L
VOC	Gränsvärde (A/a): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Förberedelser av ytor

Omålade ytor: Avlägsna damm och smuts med borste eller skrapa. Laga eventuella skador med lämpligt spackel ur Beckers spackelsortiment. Slipa med medelfint slippapper.

Målade ytor: Rengör ytan med Beckers Inomhustvätt enligt rekommendation. Laga eventuella skador med lämpligt spackel ur Beckers spackelsortiment. Slipa med medelfint slippapper.

Papperstapet, limfärgsytor och kalkytor: se Beckers Isolergrund för rekommendation.

Applicering

Grundmåla 1 gång med Primer Grundfärg Vägg. Täckmåla sedan med vald täckfärg enligt rekommendation för den produkten.

Viktigt

Undvik målning om ytan är kallare än +5°C

Besök www.beckers.se för mer information.

Miljö och avfallshantering

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.