

# KARMSKRUV L8, VASS SPETS FÖR TRÄ OCH BETONG

## ANVÄNDINGSOMRÅDE

ESSVE Karmskruv L8 är avsedd för justerbart montage av mindre fönster och lättare innerdörrar i olika material. Lämplig för både äldre hus och nybyggnation. Passar fönster med stegborrad karm och 9/5 mm hål, men fungerar även med 14/5 mm hål.

## BESKRIVNING


ESSVE Karmskruv L8 är tillverkad i härdat stål med blankförzinkad ytbehandling, C1, och är försedd med TX-fäste/bits, TX25. Skruven ger ett enkelt och användarvänligt montage i ett moment utan behov av specialverktyg. Hullingarna under skruvskallen pressas in i karmen (5mm), vilket ger ett starkt montage. Justering av karmen görs enkelt genom att skruva Karmskruv L8 inåt eller utåt.

ESSVE Karmskruv L8 är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå BASTA, se [BASTAonline.se](http://BASTAonline.se) för aktuell registreringsstatus.


## MONTERINGSANVISNING

Montaget av ESSVE Karmskruv L8 görs i ett moment genom att skruva in den i karmen och bakomliggande stommmaterial. Montage i trä sker direkt utan förborrning. Monteringsdjupkravet är minst 45 mm in i stommaterialet. För ett snyggt avslut, täck hålet med ett täcklock i lämplig färg.


## MONTERING



Vid montage i betong förborras betongen Ø 6,0 mm, borrhjup ca 40 mm, för ESSVE N-plugg 6x30.



Montage i plåt/ståltrege (max. 2,0 mm), med träregelförstärkning, sker direkt utan förborrning.



Montage i trä kan utföras mycket snabbt då förborrning i regeln ej krävs. Karmskruv L maskindras direkt i träregeln.


## Specifikation

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Ytbehandling       | Blankförzinkad |
| Korrosivitetsklass | C1             |

C1

## Artiklar

| Art nr | Diameter | Längd  | Huvud diameter | Bits | Förpackning | Innehåll |
|--------|----------|--------|----------------|------|-------------|----------|
| 111112 | 6 mm     | 70 mm  | 8 mm           | TX25 | ESSBOX 203  | 50 ST    |
| 111114 | 6 mm     | 90 mm  | 8 mm           | TX25 | ESSBOX 203  | 50 ST    |
| 111116 | 6 mm     | 110 mm | 8 mm           | TX25 | ESSBOX 204  | 50 ST    |
| 111118 | 6 mm     | 130 mm | 8 mm           | TX25 | ESSBOX 204  | 50 ST    |



Betong



Tegel



Trä



Håltegel