

Safety Nail

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Safety Nail är avsedd för montage av alla typer av plåt- och ståldetaljer samt tunnare träläkt mot betong. Mycket bra ersättning för skjutspik, samt för montage där det krävs ett kort förankringsdjup med hög lastkapacitet.


BESKRIVNING

Safety Nail är tillverkad av stål, med blankförzinkad ytbehandling. Safety Nail består av ett delat stift som förankringsdel, samt en skalle med diametern Ø15 mm. Ena delen av stiftet sticker upp genom skallen, den ska slås ner vid monteringen. När de två stiftdelarna glider över varandra vid islagning erhålls en automatisk expansion tack vare stiftdelarnas utformning och Safety Nail kilas fast i hålet. Safety Nail ger ett snabbt, smidigt och säkert montage.


MONTERINGSANVISNING

Se monteringsanvisning.


MONTERING




1. Borra hål Ø6 mm. Borrdjup min. 40 mm.



2. Montera Safety Nail och slå i den uppstickande stiftdelen tills den är jäms med skallen.



3. Montaget är klart.



Betong



Håldäckselement

Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Förpackning	Innehåll
143101	6 mm	35 mm	15 mm	5 mm	6 mm	40 mm	30 mm	ESSBOX 203	100 ST
143103	6 mm	65 mm	15 mm	35 mm	6 mm	40 mm	30 mm	ESSBOX 304	100 ST