

SMÅPACK KARMSKRUV L, VASS SPETS FÖR TRÄ OCH BETONG

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Karmskruv L med vass spets används när du vill ha justerbara karmmontage för mindre fönster och innerdörrar i trä, betong, lättbetong, tegel och håltegel. Skruven används för stegborrad karm 14/5. Utöver att montera karm går det utmärkt att använda skruven som justerskruv för att rikta träreglar på t.ex ojämna väggar.

BESKRIVNING

ESSVE Karmskruv L är tillverkad i härdat stål och har en blankförzinkad ytbehandling med korrosionsklass C1. Skruven är försedd med TX-fäste/bits, TX25.

Med Karmskruv L får du ett enkelt och användarvänligt karmmontage i ett moment - du behöver inga specialverktyg för montaget. Hullingarna under skruvskallen pressas in i karmen (5mm), vilket ger ett starkt montage. Justering av karmen görs enkelt genom att skruva Karmskruv L inåt eller utåt.

- Justerbart montage
- För lätta / mindre fönster
- För lätta / mindre dörrar
- Rikta regler på t.ex. ojämn vägg
- Inga specialverktyg behövs

Tips! Karmskruv L kan med fördel även användas som justerskruv för att justera och rikta regler på en ojämn vägg. När skruven backas möjliggör kamgångarna att den yttre regeln följer med, vilket gör att du smidigt justera för att lodas t.ex. en vägg.

Ska du enbart justera ett eller två fönster passar småpaketet med skruv perfekt.

ESSVE Karmskruv L är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå BASTA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.


MONTERINGSANVISNING

Montaget görs i ett moment; dra in Karmskruv L i karm och bakomliggande stommaterial. Hullingarna under skallen ska pressas in i 5 mm hålet. Monteringsdjupkravet är min 45 mm in i stommaterialet. För ett snyggt avslut, täck hålet med täcklock i lämplig färg.

MONTERING



Montage i betong
Förborra betongen Ø 6,0 mm, borrhjup ca 40 mm, för ESSVE N-plugg 6x30.



Montage i trä
Montage i trä kan utföras mycket snabbt då förborring i regeln ej krävs. Karmskruv L maskindras direkt i träregeln.


Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1

C1

Småpack

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Bits	Förpackning	Innehåll
10003668	6 mm	70 mm	12 mm	TX25	zip-lock påse 12cm	8 ST
10003666	6 mm	90 mm	12 mm	TX25	zip-lock påse 12cm	8 ST
10003669	6 mm	110 mm	12 mm	TX25	zip-lock påse 16cm	8 ST



Trä