

SMÅPACK LÄTTBETONGSKRUV, KULLRIGT HUVUD M FLÄNS, CORRSEAL

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE



ESSVE Lättbetongskruv används för förankring i porösa material som lättbetong och lättklinker (Leca, Ytong, Siporex). Den är lämplig för regelmontage, syllmontage, inredningssnickerier och fastsättning av isolering (ev. med bricka).

BESKRIVNING

ESSVE Lättbetongskruv är tillverkad av härdat stål med CorrSeal ytbehandling, C4. Den är försedd med PH-fäste/bits. Skruvens gänga är designad för porösa material som lättbetong och lättklinker, och den kan skruvas direkt in i lättbetong utan förborrning. ESSVE Lättbetongskruv finns även med försänkt samt kullrigt huvud. ESSVE Lättbetongskruv är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå BASTA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.

MONTERINGSANVISNING

Lättbetongskruven skruvas rakt in i lättbetongen eller lättklinkern d v s ingen förborrning krävs. Vid montering rekommenderas momentskruvdragare. För att undvika överdragning av skruven bör man använda lågt varvtal på skruvdragaren. Överdragning kan innebära att gängan skruvar sönder materialet, vilket gör att lastkapaciteten kraftigt reduceras och ett nytt montage bör göras.



Lättbetong

Specifikation	
Ytbehandling	CorrSeal
Korrosivitetsklass	C4
Miljökodning	Utomhus



Småpack									
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Max. gods-tjocklek	Sättdjup (hnom)	Bits	Förpackning	Innehåll
10003593	8 mm	65 mm	12 mm	60 mm	5 mm	60 mm	PH3	zip-lock påse 12cm	8 ST