

SMÅPACK KARMSKRUV L8, VASS SPETS FÖR TRÄ OCH BETONG

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Karmskruv L8 med vass spets är avsedd för montage av innerdörrskarmar i trä, betong, lättbetong, lättklinker, tegel och håltegel. Ger justerbart montage. Anpassad för 9/5 mm hål men passar även 14/5 mm. Avsedd för stegborrad karm.

BESKRIVNING


ESSVE Karmskruv L8 är tillverkad i härdat stål med blankförzinkad ytbehandling, C1. Den är försedd med TX-fäste/bits, TX25. När Karmskruv L8 skruvas in i karmen, greppar hullingarna under skallen tag i karmen. Justering av karmen görs sedan genom att Karmskruv L8 skruvas inåt eller utåt. Montaget döljs sedan med ett täcklock.

ESSVE Karmskruv L8 är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå BASTA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.


MONTERINGSANVISNING

Montaget görs i ett moment; dra in Karmskruv L8 i karm och bakomliggande stommmaterial. Hullingarna under skallen ska pressas in i 5 mm hålet. Monteringsdjupkravet är min 45 mm in i stommaterialet. För ett snyggt avslut, täck hålet med täcklock i lämplig färg.


MONTERING




Vid montage i betong förborras betongen Ø 6,0 mm, borrhjup ca 40 mm, för ESSVE N-plugg 6x30.



Montage i plåt/stålregel (max. 2,0 mm), med träregelförstärkning, sker direkt utan förborring.



Montage i trä kan utföras mycket snabbt då förborring i regeln ej krävs. Karmskruv L maskindras direkt i träregeln.



Betong



Trä

Specifikation

Ytbehandling

Blankförzinkad

Korrosivitetsklass

C1

C1

Småpack

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Bits	Förpackning	Innehåll
10003670	6 mm	110 mm	8 mm	TX25	zip-lock påse 12cm	8 ST
10003671	6 mm	90 mm	8 mm	TX25	zip-lock påse 12cm	8 ST