

BETONGSKRUV ECS-0 MED ÖGLA, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Betongskruv ECS-0 med ögla är en prisvärd betongskruv för enklare applikationer där montaget inte kräver t.ex. ETA godkännande.

BESKRIVNING

Genomhärdat skruv som dras direkt i ett borrarat hål, utan plugg. Den har en s.k. hi-low-gänga som ger goda lastvärden samt underlättar monteringen.


Blankförzinkad ytbehandling är lämpligt för inomhusmontage i korrosivitetsklass C1. Enligt ISO 9223 kännetecknas korrosivitetsklass C1 av inomhusmiljöer med uppvärmda utrymmen, låg luftfuktighet och obetydlig mängd föroreningar t.ex. kontor, affärer, skolor, hotell.

ESSVE Betongskruv ECS-0 med ögla är bedömd i Byggsvarubedömningen med Bedömning Totalt Accepteras.


MONTERINGSANVISNING

Vid montering rekommenderas slagskruvdragare. Montaget underlättas med monteringsverktyget.


MONTERING



1. Borra ett hål (ev. också genom förankringsdetaljen). Grovrengör borrhålet från borkax genom att föra borrhammaren fram och tillbaka 2-3 gånger.



2. Sätt monteringsverktyget i skruvdragaren.



3. Sätt öglebetongskruven i monteringsverktyget och skruva på plats.




4. Montaget är klart.

Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1

C1



Betong



Håldäckselement



Natursten



Tegel