

FOGSKUM EXPAND

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Fogskum Expand är ett lågisocyanathaltigt (<0,1%) skum med ljuddämpande och värmeisolerande egenskaper. Används för tätning runt fönster, dörrar, rör och genomföringar. Fäster på trä, metall, betong, sten, cellplast och styrofoam.

BESKRIVNING

ESSVE Fogskum Expand har god vidhäftning mot de flesta byggmaterial och kan användas runt dörr, fönster, rör, genomföringar och mellan byggelement/detaljer. Ger vitt skum med minimal krympning (<3%), och bra värmeisolerande förmåga (0,034w/m2K) samt ljuddämpning till akustiktätning. Övermålningsbar, tål ej solljus. Ska täckas/övermålas.

- Lågt isocyanatinnehåll (<0,1%)
- Appl.temp: Burk +10°C – +25°C.
- Appl.temp: Luft +5°C – +30°C.
- Övermålningsbar (ska täckas/övermålas)

Fogskum Expand är Bedömd i Nordic Ecolabelling Portal.
Fogskum Expand är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå BASTA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.

MONTERINGSANVISNING

Bäst resultat uppnås med rumsvarm burk som skakats minst 20 gånger före användning. För bästa effekt och kontroll, fukta ytor som ska skummas och använd fogskumpistol. Rengör spill med Rengöringsspray PU-lim & Skum eller Rengöring Dukar.



Specifikation	
Miljökodning	Inomhus/Utomhus



Artiklar			
Art nr	Färg	Förpackning	Innehåll
118900	Vit	Burk	0,7 L
Tillbehör			
Art nr	Beskrivning		Innehåll
313345	SKUMPISTOL NBS ESSVE STANDARD		1 ST
313351	ESSVE NBS SKUMPISTOL MG PRO 3		1 ST
313342	ESSVE NBS FOGSKUMPISTOL EC03		1 ST