



jalas® 3448 LIGHT

EN ISO 20345:2022 S3L, FO



Se mer

Skyddssko, spiktrampskyddsmaterial plasmabehandlad textil, tåhättematerial aluminium, plastgelänk, slitsula i PU, ovandelsmaterial PU-belagt läder

EGENSKAPER

- Högsta kvalitetsnivå på skydd
- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Bra stötdämpning

FUNKTIONER

- ProNose tåslitskydd
- Låg vikt
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Polstrad skaftkant
- Ventilerande innersula
- Vattenavvisande
- Bakre stötdämpningszon
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)



MOTVERKAR RISK FÖR

Tåskador, Spikpenetration, Antistatiska risker

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, Miljöer med risk för sulgenomträngning, Krävande miljöer

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Lågskor

KATEGORI Cat. II

SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil (PTC)

PASSFORM Normal

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

PRONOSE MATERIAL PU

TÅHÄTTA MATERIAL Aluminium

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

INNERSULA FX1 Classic

INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande

polyestertråd, Stötdämpningszon i Ergothan

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i PU

STÄNGNING Snörning

LÄNGD PÅ SKOSNÖREN 100 cm

FÄRG Svart

NETTOVIKT (STLK. 42) 1.12 kg

KRAVUPPFYLLNAD



EN ISO 20345:2022
S3L, F0



DGUV 112-191

TP TC 019:2011

ÖNORM Z 1259

FUNKTIONER



Antistatiska
egenskaper



Ergothan
stötdämpningssystem



ESD



Aluminiumtåhätta



Oljebeständig
yttersula



ProNose täslitskydd



Spiktrampskydd av
plasmabehandlad textil



Vattenavvisande

STORLEK	ART. NR	EAN
36	3448-36	6408487435522
40	3448-40	6408487435560
42	3448-42	6408487435584
43	3448-43	6408487435591
44	3448-44	6408487435607
47	3448-47	6408487435638

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com