



TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7776



Se mer

Slagdämpande handske, helfodrad, getnarv av högsta kvalitet, struktur, spandex, skärskyddsnivå D, CRF® Technology, fleece, Cat. II, knogskydd, förstärkt pekfinger, varselfärg, vattentät, för allroundarbeten

EGENSKAPER	FUNKTIONER
- Hög kvalitetsnivå på skydd - Smidig - Slitstark - Utmärkt bra passform	- Slagdämpande - Varselfärg - Förstärkt pekfinger - Förböjda fingrar - Vattentät



MOTVERKAR RISK FÖR

Motverkar risk för, Skärskador, Nötningsskador, Blåsor, Skrubbsår, Rivsår, Kontakt med smuts, Kontakt med väta, Kontakt med fukt, Kontakt med kyla

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador, Mörka miljöer, Kalla miljöer, Våta miljöer, Krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Maskinoperatör, Anläggningsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Oil, gas, petrochemical

TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Koldisolerande handskar, Skärskyddshandskar, Slagdämpande handskar

KATEGORI Cat. II

KOLLEKTION Dynamic Strength

INNERHANDSMATERIAL Getnarv av högsta kvalitet

MATERIAL PÅ HANDENS OVANDEL Spandex

FODER Helfodrad

FODERMATERIAL CRF® Technology, Fleece, HPPE

LÄNGD 235-285 mm

SMIDIGHET 1

GREPPMÖNSTER Struktur

FÄRG Svart

PAR PER: BUNT/KARTONG 3/36

FÖRPACKNINGSTYPER Tråd

KNÄPPNING Kardborre

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå D

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 16.8N

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Polyester

SPECIFIKATION MELLANDELMATERIAL Termoplastisk polyuretan (TPU), HPPE (High performance polyethylene)

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Läder, Polyester

KRAVUPPFYLLNAD



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 2X43DP



FUNKTIONER



Skärskydd



Varmt foder

STORLEK	ART. NR	EAN
10	7776-10	7340118345529
11	7776-11	7340118345611
12	7776-12	7340118345703
7	7776-7	7340118383569
8	7776-8	7340118345345
9	7776-9	7340118345437

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com