



TEGERA® PRO 9127



Se mer

MED FANTASTISKT GREPP I VINTERKYLAN

Den här handsken håller dig varm och ger ett fantastiskt grepp i kylan tack vare vinterfodret i Thinsulate 40g och det högkvalitativa syntetlädret Microthan®+. Ergonomiska funktioner som förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, förstärkta fingertoppar, förböjda fingrar och en specialdesignad tumme ger extra användbarhet under långa arbetsdagar för denna professionella handske för allroundarbete.

EGENSKAPER	FUNKTIONER
• Smidig • Mycket slitstark • Utmärkt bra passform • Extremt bra grepp • Extra bekväm	• Ergonomiskt utformad • Vindtät ovanhand • Kromfri • Förstärkt pekfinger • Förstärkta sömmar • Specialdesignade detaljer • Förstärkta fingertoppar • Förböjda fingrar • Specialdesignad tumme

Thinsulate INSULATION MICROTHAN®+

MOTVERKAR RISK FÖR

Kromallergi, Nötningsskador, Blåsor, Skrubbsår, Rivsår, Kontakt med smuts, Uttorkning, Självsprickor, Kontakt med fukt, Kontakt med kyla

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Blåsiga miljöer, Torra miljöer, Kalla miljöer, Fuktiga miljöer, Oljiga miljöer, Smutsiga miljöer, Hala miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Maskinoperatör, Byggarbeten, Snickeriarbeten, Installationsarbeten, Anläggningsarbeten, Transportarbeten, Maskinförararbeten, Lagerarbeten, Flygplatsarbeten, Gruvarbete, Träindustriarbeten, Underhållsarbete, Pappersindustriarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Agriculture, Mining, Pulp and paper, Glass, bricks, concrete, Metal fabrication, Machinery and equipment, MRO, Automotive, Transportation, Utilities, Building and construction, Logistics, HoReCa, Facilities, Service, Retail

TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Allroundhandskar, Koldisolerande handskar

KATEGORI Cat. II

KOLLEKTION Pro

INNERHANDSMATERIAL Microthan®+

MATERIAL PÅ HANDENS OVANDEL Polyester

FODER Varmfodrad

FODERMATERIAL Thinsulate™ 40g Fleece

LÄNGD 225-275 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster

FÄRG Grå

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/60

FÖRPACKNINGSTYPER Krok med hangtag

KNÄPPNING Resår 360°

CLO INSULATION RATING 0,7 m²K/W

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Polyester

SPECIFIKATION MELLANDELSMATERIAL Polyetylen

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Polyuretan, Nylon, Polyester

KRAVUPPFYLLNAD



TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 2112X



EN 511:2006 11X



FUNKTIONER



Varmt foder



Vindtät

STORLEK	ART. NR	EAN
10	9127-10	7392626039742
11	9127-11	7392626039759
12	9127-12	7392626039766
7	9127-7	7392626039711
8	9127-8	7392626039728
9	9127-9	7392626039735

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com