

 **TEGERA® INFINITY 8807**

Se mer

SUPERMJUK OCH TUNN MED SKÄRSKYDD D

Smidig tunn handske med skärskyddsnivå D, lämplig för finmotoriskt monteringsarbete. 15 gg stickning med CRF® skärskyddsteknologi. Handflatedoppad med mycket mjukt nitrilskum för bästa grepp på torra ytor. Förstärkt tumgrepp för ökad livslängd. Material som andas för bekväm användning hela dagen. Skydd mot kontaktvärme upp till 100°C. Brett utbud av storlekar betyder en perfekt passande handske för alla. Hudvänlig med Derma-test och Oeko-Tex certifikat.

EGENSKAPER

- Hög kvalitetsnivå på skydd
- Bra fingertoppskänsla
- Smidig
- Slitstark
- Bra grepp
- Extra bekväm

FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- Godkänd för mathantering
- Förstärkt mellan pekfinger och tumme
- Tunn



MOTVERKAR RISK FÖR

Skärskador, Nötningsskador, Blåsor, Skrubbsår, Rivsår, Kontakt med smuts, Uttorkning, Självsprickor

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador, Torra miljöer, Fuktiga miljöer, Smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Finmonteringsarbeten, Monteringsarbeten, Maskinoperatör, Byggarbeten, Snickeriarbeten, Installationsarbeten, VVS-installationsarbeten, Plåtarbeten, Verkstadsarbeten, Transportarbeten, Maskinförararbeten, Lagerarbeten, Flygplatsarbeten, Metallarbeten, Glasindustriarbeten, Underhållsarbeten, Pappersindustriarbeten, Servicearbeten, Butiksarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Pulp and paper, Glass, bricks, concrete, Metal fabrication, Machinery and equipment, MRO, Automotive, Transportation, Utilities, Building and construction, Logistics, Facilities, Service, Retail

TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Skärskyddshandskar, Värmeskyddande handskar

KATEGORI Cat. II

KOLLEKTION Infinity

MASKTÄTHET (GG) 15

FODERMATERIAL CRF® Technology, Glasfibertråd, HPPE, Nylon, Spandex

LÄNGD 205-265 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Skummad greppyta

FÄRG Svart

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/120

FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack

DOPPNING Handflatedoppad

DOPPNINGSMATERIAL Nitrilfoam, Vattenbaserad PU

KRAGMODELL Stickad mudd

KRAGE MATERIAL Textil

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå D

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 17 N

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL HPPE (High performance polyethylene), Nylon, Glasfibertråd, Elastan

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril

KRAVUPPFYLLNAD



STANDARD
100
SE 14-214
RISE



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II

EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

FUNKTIONER



Skärskydd

STORLEK	ART. NR	EAN
10	8807-10	7340118319636
11	8807-11	7340118319643
5	8807-5	7340118328232
6	8807-6	7340118319650
7	8807-7	7340118319667
8	8807-8	7340118319674
9	8807-9	7340118319681

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com