



Varmfodrade
premiumhandskar som
andas. Vattentäta med
touchscreen-funktion.

TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7798



Se mer

HÖGSTA KVALITET HELA VÄGEN

Upplev extraordinär komfort och stöd under dina längsta arbetsdagar med vår varmfodrade premiumhandske som andas och har touchscreen-funktion. Handsken som är tillverkad av högkvalitativt getskinn och fodrad med 40g Thinsulate™, är varm, vattentät och andas. Lämplig för allroundarbete och har hög synlighet. Exeptionellt bra passform.

EGENSKAPER

- Smidig
- Slitstark
- Utmärkt bra passform
- Extremt bra grepp
- Extra bekväm

FUNKTIONER

- För pekskärmar
- Varselfärg
- Förstärkt pekfinger
- Förstärkta fingertoppar
- Förstärkt tumme
- Specialdesignad tumme
- Vattentät
- Reflex
- Specialdesignade detaljer
- Elastisk



MOTVERKAR RISK FÖR

Blåsor, Skrubbsår, Rivsår, Kontakt med smuts, Uttorkning, Självsprickor, Kontakt med väta, Kontakt med fukt, Kontakt med kyla

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Mörka miljöer, Blåsiga miljöer, Torra miljöer, Kalla miljöer, Våta miljöer, Fuktiga miljöer, Oljiga miljöer, Smutsiga miljöer, Hala miljöer, Krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Maskinoperatör, Byggarbeten, Snickeriarbeten, Installationsarbeten, VVS-installationsarbeten, Anläggningsarbeten, Markberedningsarbeten, Betongarbeten, Verkstadsarbeten, Transportarbeten, Maskinförararbeten, Lagerarbeten, Flygplatsarbeten, Träindustriarbeten, Skogsarbeten, Jordbruksarbeten, Trädgårdsarbeten, Underhållsarbeten, Pappersindustriarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Agriculture, Mining, Pulp and paper, Glass, bricks, concrete, Metal fabrication, Machinery and equipment, MRO, Automotive, Transportation, Utilities, Building and construction, Logistics, HoReCa, Facilities, Service, Retail

TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Koldisolerande handskar, Grovarbetshandskar

KATEGORI Cat. II

KOLLEKTION Dynamic Strength

INNERHANDSMATERIAL Getnarv av högsta kvalitet

MATERIAL PÅ HANDENS OVANDEL Spandex

FODER Varmfodrad

FODERMATERIAL Thinsulate™ 40g, Fleece

LÄNGD 240-275 mm

SMIDIGHET 5

FÄRG Gul

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/36

FÖRPACKNINGSTYPER Hangtag med Eurohål

KNÄPPNING Resår 180°

CLO INSULATION RATING 0,7 m²K/W

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Polyester

SPECIFIKATION MELLANDELMATERIAL Polyuretan

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Läder, Polyuretan, Polyester

KRAVUPPFYLLNAD



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 2111X



EN 511:2006 111

EN ISO 11640:2012 Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4



FUNKTIONER



För pekskrämar



Varmt foder



Vattentät



Vindtät

STORLEK	ART. NR	EAN
10	7798-10	7340118347271
11	7798-11	7340118347363
12	7798-12	7340118347455
7	7798-7	7340118347004
8	7798-8	7340118347097
9	7798-9	7340118347189

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com