






Funktion: Kraftig metallinfästning för tunga montage i porösa material som lättbetong och lättklinker. Infästningen har en fyrkantig profil som förhindrar rotation i porösa material.

Material: Stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Borra ett hål anpassat till ankaret enligt tabellen nedan. I mycket porösa material borrar det mindre hålet enligt tabellen och i massivare material borrar det större hålet. Montera sedan lättbetongankaret genom att slå in den i hålet med hjälp av en hammare. Därefter monteras fästdetaljen med skruv anpassad till ankaret enligt samma tabell. Längden på skruven skall vara ca 5 mm längre än ankare och fästdetalj tillsammans.



D	L	Min. borrhjup mm	Borr mm	Skruvdim. mm	Art.nr	Antal	Förp.	ML
6	32	40	5-6	5,0-6,0	376032	200	Förpackning	12
6	32	40	5-6	5,0-6,0	SB376032	8	Påspack	10
8	60	70	6-8	6,0-8,0	378060	50	Förpackning	12
8	60	70	6-8	6,0-8,0	SB378060	5	Påspack	10
10	60	70	8-10	8,0-10,0	371060	50	Förpackning	12
10	60	70	8-10	8,0-10,0	SB371060	4	Påspack	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata

