



**Funktion:** Solid plugg med goda temperatur- och åldringsegenskaper. Pluggens utformning hindrar rotation vid montering och ger möjlighet till riktad expansion. Pluggen har en lång expansionsdel anpassad för porösa material som lättbetong, lättklinker och hålsten.

**Material:** Nylon.

**Monteringsanvisning:** Borra ett hål anpassat till storleken på pluggen enligt tabellen nedan. Tryck in pluggen i hålet tills kragen ligger dikt an mot fästdetaljen. Skruva därefter in skruven anpassad till pluggen enligt samma tabell. Längden på skruven skall vara ca 5 mm längre än plugg och fästdetalj tillsammans.



| D  | L   | Max detalj-tjockl. mm | Borr mm | Skruvdim. mm | Art.nr    | Antal | Förp.       | ML |
|----|-----|-----------------------|---------|--------------|-----------|-------|-------------|----|
| 10 | 100 | 20                    | 10      | 6,0-8,0      | 3310100   | 25    | Förpackning | 12 |
| 10 | 100 | 20                    | 10      | 6,0-8,0      | SB3310100 | 3     | Påspack     | 10 |

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata

