

Produktdatablad

Rakbandad hårdgipsskruv extrem för trä-,
stål- och förstärkningsregel max 2 mm

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



Funktion: Borrspets och gängor anpassade för förankring i trä- och stål upp till 2 mm. Huvudets design gör att skruven sjunker in i gipsskivan utan problem. Lämplig vid montage av extremt hårda gipsskivor.

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdad stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000–5.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 15 st/m², skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

D	L	G	Art.nr	Antal	Förp.	ML
3.9	26	21	RBH1026	1000	Förpackning	6
3.9	35	30	RBH1035	1000	Förpackning	6
3.9	55	50	RBH1055	1000	Förpackning	6



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03

E-post: vsb@vsbyggskruv.se

Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7

507 30 Brämhult

Sweden

