




**Funktion:** Thonic tc-ue är en traditionell inspektionslucka som monteras med utanpåliggande ram. Montaget går mycket snabbt då fästblecken är förmonterade och knackas ut med hammare bakom första gipsskivan eller mellan gipsskivorna vid montage i dubbelgips. Luckan finns i standardstorlekar från 150 x 150 till 600 x 600 mm. Thonic tc-ue levereras vitmålad, NCS S 0502-Y. På storlekar upp till 300 x 300 mm har luckan ett självsnäppande lås. På storlekar större än 300 x 300 mm är luckan försedd med ett försänkt mejsellås. Vid montage i tak rekommenderar vi att luckan utrustas med gångjärn tc-gj och mejsellås tc-ml. Thonic tc-ue kan specialbeställas med andra mått, i valfri kulör eller med extra tillbehör såsom olika gångjärn, låsmodeller etc.



| Håltagningsmått | Ramytermått | Ljumsått  | Antal fästbleck | Låsning   | Art.nr | Antal |
|-----------------|-------------|-----------|-----------------|-----------|--------|-------|
| 150 x 150       | 190 x 190   | 113 x 113 | 2               | Snäpplås  | 4015   | 1     |
| 150 x 200       | 190 x 240   | 113 x 163 | 4               | Snäpplås  | 4017   | 1     |
| 200 x 200       | 240 x 240   | 163 x 163 | 4               | Snäpplås  | 4020   | 1     |
| 200 x 300       | 240 x 340   | 163 x 263 | 4               | Snäpplås  | 4025   | 1     |
| 300 x 300       | 340 x 340   | 263 x 263 | 4               | Snäpplås  | 4030   | 1     |
| 300 x 400       | 340 x 440   | 263 x 363 | 6               | Mejsellås | 4035   | 1     |
| 400 x 400       | 440 x 440   | 363 x 363 | 8               | Mejsellås | 4040   | 1     |
| 500 x 500       | 540 x 540   | 463 x 463 | 8               | Mejsellås | 4050   | 1     |
| 500 x 600       | 540 x 640   | 463 x 563 | 10              | Mejsellås | 4055   | 1     |
| 600 x 600       | 640 x 640   | 563 x 563 | 12              | Mejsellås | 4060   | 1     |



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata

