



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



Funktion: Pluggen har en slät yta som ger maximal kontakt mot materialet och dess färgkodning gör det enkelt att välja rätt pluggdimension. Pluggen används till de flesta byggnadsmaterial, men är lämpligast i massiva material som betong, sten och massivtegel.

Material: Polyeten.

Monteringsanvisning: Borra ett hål anpassat till storleken på pluggen enligt tabellen nedan. Tryck in pluggen i hålet. Montera fästdetaljen med skruv anpassad till pluggen enligt samma tabell. Längden på skruven skall vara ca 5 mm längre än plugg och fästdetalj tillsammans.



D	L	Färg	Min. borrhjup mm	Borr mm	Skruvdim. mm	Art.nr	Antal	Förp.	ML
5,5	22	Gul	25	5,5	3,5-5,0	325025	100	Förpackning	40
5,5	22	Gul	25	5,5	3,5-5,0	SB325025	25	Påspack	10
5,5	35	Röd	40	5,5	3,5-5,0	325535	100	Förpackning	16
5,5	35	Röd	40	5,5	3,5-5,0	SB325535	20	Påspack	10
8	40	Brun	45	8	5,0-6,0	328040	100	Förpackning	12
8	40	Brun	45	8	5,0-6,0	SB328040	15	Påspack	10
10	45	Blå	50	10	5,0-7,0	321045	50	Förpackning	16
10	45	Blå	50	10	5,0-7,0	SB321045	10	Påspack	10
12	60	Grön	65	12	8,0-10,0	321260	25	Förpackning	16
12	60	Grön	65	12	8,0-10,0	SB321260	4	Påspack	10
14	70	Grå	78	14	10,0-12,0	321470	20	Förpackning	12
14	70	Grå	78	14	10,0-12,0	SB321470	2	Påspack	10
16	80	Orange	88	16	12	321580	10	Förpackning	12
16	80	Orange	88	16	12	SB321580	2	Påspack	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

