

SÄKERHETSDATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Herdins Tjärolja Faluröd

Versionsnummer: 1.0
Utfärdat: 2024-10-11

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

Herdins Tjärolja Faluröd

Artikel-nr.

321819

UFI-kod

GTS2-JR5C-MY25-EJP2

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar

Färger och lacker

Ytbehandlingsmedel

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

Herdins Färgverk AB

Adress

Sundbornsvägen 8

791 47 Falun

Sverige

Telefon

023-330 60

E-Post

mail@herdins.se

Hemsida

www.herdinsfargverk.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftcentral/Extra nödnummer

+46104566750 (Tillgänglig 24/7) - Swedish Poisons Information Centre (Tillgänglig för allmänheten.)

112 (Tillgänglig 24/7) - Giftinformationscentralen (begär Giftinformation Tillgänglig för allmänheten.)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Klassificering

Brandfarliga vätskor, kategori 3

Fara vid aspiration, kategori 1

Hudirritation, kategori 2

Hudsensibilisering, kategori 1

Ögonirritation, kategori 2

Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 3

SÄKERHETSDATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Herdins Tjärolja Faluröd

Versionsnummer: 1.0
Utfärdat: 2024-10-11

Faroangivelser

H226, H304, H315, H317, H319, H412

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faropiktogram



Signalord

Fara

Faroangivelser

H226 Brandfarlig vätska och ånga
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P261 Undvik att inandas .
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P280.1 Använd skyddshandskar.
P280.3 Använd ögonskydd.
P301 + P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P331 Framkalla INTE kräkning.
P403 + P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
P405 Förvaras inlåst.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till .

Tilläggsinformation

Produkten innehåller: TRÄTJÄRA. TERPENTINOLJA.

2.3 Andra faror

Produkten innehåller inga PBT eller vPvB ämnen. Produkten innehåller inte några ämnen som konstaterats ha hormonstörande egenskaper enligt kriterierna i (EU) 2017/2100 eller (EU) 2018/605.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Specifika koncentra- tionsgränser ATE	Anmärknin g
Trätjära	91722-33-7 294-436-0 01-2119999006- 29-0002 -	≥25 - <50%	Skin Sens. 1, Aquatic Acute 3	H317, H412 - -		-
Rå Linolja	8001-26-1 232-278-6 - -	≥25 - <50%	-	- - -		-
Terpentinolja	8006-64-2 232-350-7 01-2119502456- 45 650-002-00-6	≥10 - <25%	Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4 - oral, Asp. Tox. 1, Acute Tox. 4 - dermal, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Eye Irrit. 2, Acute Tox. 4 - inhala- tion, Aquatic Chronic 2	H226, H302, H304, H312, H315, H317, H319, H332, H411 - -		-
järn(III)oxid	1309-37-1 215-168-2 - -	>0 - <10%	-	- - -		-

Övrig information ämne

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid minsta tvekan eller om symptom uppstår, sök läkare.

Inandning

Flytta genast den skadade till frisk luft.
Ge konstgjord andning om andningen har upphört.
Vid andningssvårigheter kan utbildad personal ge den skadade syrgas.
Låt den skadade vila på varm plats och kontakta omedelbart läkare.

SÄKERHETSDATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Herdins Tjärolja Faluröd

Versionsnummer: 1.0
Utfärdat: 2024-10-11

Hudkontakt

Tag av förorenade kläder.
Tvätta huden med tvål och vatten.
Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Kontakt med ögonen

Om möjligt avlägsna omedelbart eventuella kontaktlinser. Spola ögat flera minuter med tempererat vatten. Om irritation kvarstår kontakta läkare.

Förtäring

Skölj först munnen noggrant med mycket vatten och SPOTTA UT sköljvattnet.
Ge genast ett par glas mjölk eller vatten om den skadade är vid fullt medvetande.
FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Kontakta genast läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inandning

Inandning av oljedimma eller ångor, som bildas genom uppvärmning av produkten, irriterar luftvägarna och medför halsirritation och hosta. Ångorna verkar förslöande och kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående.

Hudkontakt

Hudirritation.
Hudsprickor.
Rodnad.
Utslag och klåda.
Allergiska reaktioner.

Kontakt med ögonen

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Förtäring

Illamående och kräkningar vid förtäring.
Förtäring av produkten kan leda till aspiration med kemisk lunginflammation som följd.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Symptomatisk behandling.
Risk för aspiration med kemisk lunginflammation som följd.
Vid kontakt med läkare, se till att ha etikett eller detta säkerhetsdatablad till hands.

Övrigt

Information till räddningspersonal

Risk för aspiration med kemisk lunginflammation som följd. Risk för hjärtarytmi.
Ge ej adrenalin, efedrin eller liknande. Ökar hjärtats känslighet för katekolaminer.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel

Släckes med vattendimma, pulver, koldioxid eller alkoholbeständigt skum.

Olämpliga släckmedel

Får ej släckas med vatten med högt tryck.

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Herdins Tjärolja Faluröd

Versionsnummer: 1.0
Utfärdat: 2024-10-11

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brinner under utveckling av rök innehållande hälsoskadliga gaser (kolmonoxid och koldioxid) samt, vid ofullständig förbränning, aldehyder och andra giftiga, hälsofarliga, irriterande eller miljöfarliga ämnen.
Avger brännbara ångor som kan bilda explosiv blandning med luft.
Observera risken för spridning av miljöfarliga ämnen.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Skyddsåtgärder vidtas med hänsyn till övrigt material på brandplatsen.
Undvik inandning av rökgaser.
Vid brand använd friskluftsmask.
Bär heltäckande skyddsklädsel.
Kyl slutna behållare som exponerats för brand med vatten.
Flytta behållare från brandplatsen om detta kan ske utan risk.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Håll obehöriga och oskyddade personer på säkert avstånd.
Observera risken för antändning.
Stäng av utrustning med öppen låga, glöd eller annan hetta.
Observera risken för gnistbildning på grund av statisk elektricitet.
Tag ej av kläder i det rum där spill skett.
Använd rekommenderad skyddsutrustning, se avsnitt 8.
Inandas ej produkten och undvik kontakt med hud, ögon och kläder.
Ventilera till frisk luft.
Sörj för god ventilation.
Tvätta händerna efter kontakt.
Vid behov, utrym olycksplatsen och tillkalla räddningstjänst.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp till avlopp, mark eller vattendrag.
Kontakta alltid räddningstjänsten vid oavsiktliga utsläpp av denna produkt.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Använd INTE gnistalstrande redskap vid sanering.
Sug upp vätskan i inert absorptionsmedel t ex vermikulit, samla ihop materialet och skicka det för avfallshantering.
Resterna efter sanering lämnas som farligt avfall. Visa detta säkerhetsdatablad.
Sörj för god ventilation efter sanering.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 och 13 för personlig skyddsutrustning och avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

Vidta lämpliga tekniska kontrollåtgärder om nödvändigt, se Avsnitt 8.
Öppen eld, heta föremål, gnistbildning eller andra antändningskällor får inte förekomma i lokal där denna produkt hanteras.
Håll denna produkt avskild från matvaror och utom räckhåll för barn och husdjur.
Ät, drick och rök inte i lokal där denna produkt hanteras.
Inandas ej produkten och undvik kontakt med hud, ögon och kläder.
Använd rekommenderad skyddsutrustning, se avsnitt 8.
Håll skilt från inkompatibla produkter.
Vidta de förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder som krävs för säker hantering.

Hygien

Tvätta händerna grundligt efter användning.
Tag av nedstänkta kläder och tvätta noggrant före återanvändning.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Vidta de förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder som krävs för säker lagring.
Produkten skall förvaras så att hälso- och miljörisker förebyggs.
Undvik kontakt med människor och djur och släpp inte ut produkten i känslig miljö.
Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder samt från redskap eller ytor som har kontakt med dessa.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Förvaras endast i originalförpackningen. Förvaras torrt och svalt.
Förvaras i väl ventilerat och låst utrymme.
Lagras som brandfarlig vätska.
Får inte förvaras nära värmekällor eller utsättas för höga temperaturer.
Förvaras ej i närheten av inkompatibla material (se avsnitt 10.5).

7.3 Specifik slutanvändning

Se identifierade användningar i Avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Exponeringsgränsvärden

Samtliga ingredienser (se Avsnitt 3) saknar hygieniska gränsvärden.

Nationella hygieniska gränsvärden

Beståndsdel	CAS-nr EG-nr	Nivågräns- värde ppm / mg/m³	Korttidsvärde ppm / mg/m³	Källa	Anmärkning	År
Terpentinolja	8006-64-2 232-350-7	25 / 150 /	50 / 300 /	AFS 2018:1	H,S,V	1990
järn(III)oxid	1309-37-1 215-168-2	- / 3,5 /	- / - /	AFS 2018:1 - Hygieniska gräns-		1978

Beståndsdel	CAS-nr EG-nr	Nivågräns- värde ppm / mg/m³	Korttidsvärde ppm / mg/m³	Källa	Anmärkning	År
				värden.		

DNEL/DMEL

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
Terpentinolja (8006-64-2/232-350-7)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	3,17 mg/cm²	Arbetstagare	Lokal
Terpentinolja (8006-64-2/232-350-7)	DNEL	Akut (kort sikt) Dermal	9,51 mg/cm²	Arbetstagare	Lokal
Terpentinolja (8006-64-2/232-350-7)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	780 µg/m³	Arbetstagare	Systemisk
Terpentinolja (8006-64-2/232-350-7)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	51,6 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
Terpentinolja (8006-64-2/232-350-7)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	3,9 mg/m³	Arbetstagare	Lokal
Terpentinolja (8006-64-2/232-350-7)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	10,3 mg/m³	Arbetstagare	Lokal
Terpentinolja (8006-64-2/232-350-7)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	1,6 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
Terpentinolja (8006-64-2/232-350-7)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	1,6 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
Terpentinolja (8006-64-2/232-350-7)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	18 µg/m³	Konsumenter	Systemisk
Terpentinolja (8006-64-2/232-350-7)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	120 µg/m³	Konsumenter	Systemisk
Terpentinolja (8006-64-2/232-350-7)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	110 µg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
Terpentinolja (8006-64-2/232-350-7)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	590 µg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk

PNEC/PEC

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
Terpentinolja (8006-64-2/232-350-7)	PNEC	Sötvatten	0,03 mg/l
Terpentinolja (8006-64-2/232-350-7)	PNEC	Sediment (sötvatten)	0,003 mg/l

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
Terpentinolja (8006-64-2/232-350-7)	PNEC	Sediment (havsvatten)	0,775 mg/kg tor- rvikt
Terpentinolja (8006-64-2/232-350-7)	PNEC	Reningsverk	6,6 mg/l
Terpentinolja (8006-64-2/232-350-7)	PNEC	Mark	1,53 mg/kg torrvikt

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Ventilationen på arbetsplatsen ska säkerställa en luftkvalitet som uppfyller kraven enligt gällande arbetsmiljölagstiftning. Processventilation bör användas för att avlägsna luftföroreningar vid källan. Nöddusch och ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen.

Ögon / ansiktsskydd

Använd tättslutande skyddsglasögon enligt standard EN166.

Handskar

Använd skyddshandskar som uppfyller normen EN374 vid risk för direktkontakt.
Den mest lämpliga handsken bör väljas i samråd med handskleverantören, med beaktande av riskbedömningen för det specifika arbetsmomentet och egenskaperna hos de kemikalier som hanteras.
Notera att materialets genombrottstid påverkas av exponeringens varaktighet, temperaturförhållanden, nötning med mera.
Vid kontinuerlig kontakt, använd handskar med minsta genombrottstid på minst 240 minuter, men helst över 480 minuter.
Baserat på produktens kemiska egenskaper rekommenderas följande handskmaterial (EN 374):
Nitrilgummi.
Viton (fluorgummi).
Polyvinylalkohol (PVA).

Andra hudskydd

Använd lämpliga skyddskläder.

Andningsskydd

Andningsskydd behövs normalt inte vid arbete med denna produkt, förutsatt att tillräcklig ventilation kan säkerställas.
Det mest lämpliga andningsskyddet ska tas fram i samråd med arbetsmiljöombudet, med beaktande av riskbedömningen för det specifika arbetsmomentet.
Vid otillräcklig ventilation: Använd lämpligt andningsskydd.
Baserat på produktens fysikaliska och kemiska egenskaper rekommenderas följande filtertyp(er) och/eller filterkombination(er):
- A.

Termiska risker

Produkten är brandfarlig.

Begränsning av miljöexponeringen

För begränsning av miljöexponering, se Avsnitt 12.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Vätska

Färg

Röd.

Lukt

Karakteristisk.

Smältpunkt / fryspunkt

~ -50 °C

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

150 - 180 °C

Brandfarlighet

Ingen tillgänglig data

Nedre och övre explosionsgräns

0,8-6 vol%

Flampunkt

35 °C

Självantändningstemperatur

Ingen tillgänglig data

Sönderdelningstemperatur

Ingen tillgänglig data

pH

Ingen tillgänglig data

Kinematisk viskositet

< 20,5 mm²/s

Löslighet

Olösligt i vatten.

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

Ingen tillgänglig data

Ångtryck

0,67 kPa

Densitet och / eller relativ densitet

1,2 g/cm³

Relativ ångdensitet

> 1

VOC %

≤ 350 g/l



SÄKERHETSDATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Herdins Tjärolja Faluröd

Versionsnummer: 1.0
Utfärdat: 2024-10-11

Partikelegenskaper

Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Kan avge flyktiga, brandfarliga ångor.
Undvik kontakt med oxidationsmedel.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil under normala lagrings- och användningsbetingelser.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Kan avge flyktiga, brandfarliga ångor. Undvik hantering i närheten av värme- och antändningskällor.

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Undvik uppvärmning, gnistor och öppna lågor.
Skydda mot direkt solljus.
Skyddas från fukt.

10.5 Oförenliga material

Undvik kontakt med oxiderande ämnen.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga vid normala förhållanden.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Uppgifter om möjliga hälsofarliga effekter är baserade på erfarenheter och / eller toxikologiska egenskaper hos flera komponenter i produkten.

Akut toxicitet

Produkten är inte klassificerad som akuttoxisk.

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg	Exponeringens varaktighet	Test djur
Trätjära 91722-33-7 / 294- 436-0	LD50	> 2.000 mg/kg	Oral	-	Råtta
Trätjära 91722-33-7 / 294- 436-0	LD50	> 2.000 mg/kg	Dermal	-	Råtta

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg	Exponeringens varaktighet	Test djur
järn(III)oxid 1309-37-1 / 215- 168-2	LD50	>5000	mg/kg (oral-råtta)	-	mg/kg (oral-råtta)
Terpentinolja 8006-64-2 / 232- 350-7	LD50	1100 mg/kg	Dermal	24h	Kanin
Terpentinolja 8006-64-2 / 232- 350-7	LC50	13,7 mg/L	Inhalation	4h	Råtta
Terpentinolja 8006-64-2 / 232- 350-7	LD50	500 mg/kg	Oral	24h	Råtta

Frätande/irriterande på huden
Irriterar huden. Avfettar huden. Långvarig och upprepad kontakt kan orsaka eksem. Risk för absorption via huden.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation
Orsakar allvarlig ögonirritation.

Luftvägs-/hudsensibilisering
Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Mutagenitet i könsceller
Produkten är inte klassificerad som mutagen.

Cancerogenitet
Produkten är inte klassificerad som cancerframkallande.

Reproduktionstoxicitet
Produkten är inte klassificerad som reproduktionstoxisk.

STOT-enstaka exponering
Produkten är inte klassificerad för specifik organotoxicitet vid enstaka exponering.

STOT-upprepad exponering
Produkten är inte klassificerad för specifik organotoxicitet vid upprepad exponering.

Fara vid aspiration
Förtäring av produkten kan leda till aspiration med kemisk lunginflammation som följd.
Observera risk för aspiration om kräkningar uppstår.
Produkten kan vara dödlig vid förtäring om den kommer ner i luftvägarna.

- 11.2. Information om andra faror
- Hormonstörande egenskaper**
Produkten innehåller inte några ämnen som konstaterats ha hormonstörande egenskaper enligt kriterierna i (EU) 2017/2100 eller (EU) 2018/605.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Akut toxicitet

Förhindra utsläpp i mark, vatten och avlopp.

Akut toxicitet för fisk

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varak- tighet	Art
Terpentinolja 8006-64-2 / 232-350-7	LC50	29 mg/L	96h	Brachydanio rerio (Seb- rafisk)

Akut toxicitet för alger

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varak- tighet	Art
Trätjära 91722-33-7 / 294-436-0	EC50	17 mg/l	72h	Desmodesmus sub- spicatus
Terpentinolja 8006-64-2 / 232-350-7	EC50	17.1 mg/L	72h	Desmodesmus sub- spicatus

Akut toxicitet för kräftdjur

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varak- tighet	Art
Trätjära 91722-33-7 / 294-436-0	EC50	28 mg/l	48h	Daphnia magna
Terpentinolja 8006-64-2 / 232-350-7	EC50	6.8 mg/L	48h	Daphnia magna

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Nedbrytning / Omvandling

Produkten är inte lätt bionedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Produkten innehåller potentiellt bioackumulerande ämnen.

12.4 Rörlighet i jord

Rörlighet

Produkten bedöms inte som rörlig i markprofilen på grund av den är trögflytande och har låg vattenlöslighet.
Adsorption till fasta jordpartiklar förväntas.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inga PBT eller vPvB ämnen.



SÄKERHETSDATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Herdins Tjärolja Faluröd

Versionsnummer: 1.0
Utfärdat: 2024-10-11

12.6. Hormonstörande egenskaper

Produkten innehåller inte några ämnen som konstaterats ha hormonstörande egenskaper enligt kriterierna i (EU) 2017/2100 eller (EU) 2018/605.

12.7. Andra skadliga effekter

Inga kända effekter eller faror.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Kasserad produkt skall omhändertas som farligt avfall enligt gällande föreskrifter. Förpackningar som inte är helt tömda kan innehålla rester av farliga ämnen och ska därför omhändertas som farligt avfall enligt ovan. Förpackningar som är helt tömda kan lämnas för materialåtervinning. Se direktiv 2008/98/EG om avfall. Beakta även nationella och regionala bestämmelser om avfallshantering. Förhindra utsläpp i avlopp.

Avfallskod	Beskrivning
08 01 11*	Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
15 01 10*	Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen

Observera - en asterisk (*) bredvid en kod anger att det är FARLIGT AVFALL.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

1263

14.2 Officiell transportbenämning

ADR/RID/ADN officiell transportbenämning

FÄRGRELATERAT MATERIAL (inklusive färgförtunning och -lösningsmedel)

IMDG korrekt leveransnamn

PAINT RELATED MATERIAL (including paint thinning or reducing compound)

IATA korrekt fraktnamn

Paint related material (including paint thinning or reducing compounds)

14.3 Faroklass för transport

Etikett
ADR/RID/ADN



3

IMDG



3

IATA



3

ADR / RID Klass
3

ADR / RID Klass Kod
F1

ADR / RID farlighetsnummer
30

IMDG Klass
3

IATA Klass
3

ADN Klass
3

ADN Klass Kod
F1

14.4 Förpackningsgrupp

ADR / RID / ADN: III
IMDG: III
IATA: III

14.5 Miljöfaror

Ej tillämplig

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Särskilda försiktighetsåtgärder

Tunnelrestriktionskod: D/E

Transportkategori: 3

IMDG EmS

F-E, S-E

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Nationella föreskrifter

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön, AFS 2023:14.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om planering och organisering av arbetsmiljöarbete – grundläggande skyldigheter för dig med arbetsgivaransvar, AFS 2023:2.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om risker i arbetsmiljön, AFS 2023:10.

Avfallsförordning (2020:614).

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, MSBFS 2015:8.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Bedömning och kemikaliesäkerhetsrapport enligt 1907/2006 Bilaga I har ännu ej utförts.

AVSNITT 16: Annan information

Ändringar i förhållande till tidigare revision

Detta är första versionen.

Förkortningar

ADN - Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar

ADR - Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

ATE - Uppskattad akut toxicitet (Acute Toxicity Estimate)

C&L - Klassificering och märkning (Classification and Labelling)

CLP - Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning (CLP-förordningen)

CMR - Ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska

CSR - Kemikaliesäkerhetsrapport (Chemical Safety Report)

DNEL - Härledd nolleffektnivå

ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten

GHS - Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)

IATA - Internationella lufttransportorganisationen (International Air Transport Association)

IMDG - Internationella koden för sjötransport av farligt gods

Kow - Fördelningskoefficient oktanol-vatten

LC50 - Letal halt för 50 % av en testpopulation

LD50 - Letaldos för 50 % av en testpopulation (medianletaldos)

LoW - Avfallsförteckning (List of Wastes)

SÄKERHETSDATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Herdins Tjärolja Faluröd

Versionsnummer: 1.0
Utfärdat: 2024-10-11

OEL - Yrkeshygieniskt gränsvärde (Occupational Exposure Limit)
PBT - Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne
PNEC - Förutsedd nolleffektkoncentration
REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.
RID - Bestämmelserna om internationella järnvägstransporter av farligt gods
SCBA - Buren andningsapparat (Self-Contained Breathing Apparatus)
STOT - Specifik organototoxicitet
SVHC - Ämne som inger mycket stora betänkligheter
UFI - Unik formuleringsidentifierare
vPvB - Mycket långlivat och mycket bioackumulerande

Betydelse av fraser

Flam. Liq. 3 - Brandfarliga vätskor, kategori 3
Asp. Tox. 1 - Fara vid aspiration, kategori 1
Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2
Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, kategori 1
Eye Irrit. 2 - Ögonirritation, kategori 2
Aquatic Chronic 3 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 3
Aquatic Acute 3 - Farligt för vattenmiljön, kategori akut 3
Acute Tox. 4 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 4
Acute Tox. 4 - dermal - Akut toxicitet, dermal, kategori 4
Acute Tox. 4 - inhalation - Akut toxicitet, vid inhalation, kategori 4
Aquatic Chronic 2 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 2
H226 Brandfarlig vätska och ånga
H302 Skadligt vid förtäring.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H312 Skadligt vid hudkontakt.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.