



 TEGERA® 256



Se mer

EN SUPERMJUK SKÄRSKYDDSHANDSKE

Denna mycket bekväma handske har skärskydd runt om (level B). Det tunna spaltlädret gör handsken supermjuk och lämplig för alla sorters monteringsarbeten där man behöver maximal fingerfärdighet. Detaljer som värmebeständig sytråd och förstärkt pekfinger bidrar till att göra handsken extra hållbar.

EGENSKAPER

- Hög kvalitetsnivå på skydd
- Extremt bra fingertoppskänsla
- Extra smidig
- Mycket slitstark
- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm

FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- Förstärkt pekfinger
- Förstärkta sömmar
- Vatten- och oljeavvisande



MOTVERKAR RISK FÖR

Brännskador, Värmeskador, Skärskador, Nötningsskador, Blåsor, Skrubbsår, Rivsår, Kontakt med smuts

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador, Året runt-bruk, Varma miljöer, Oljiga miljöer, Smutsiga miljöer, Krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Byggarbeten, Snickeriarbeten, El-installationsarbeten, Verkstadsarbeten, Heta arbeten, VVS-installationsarbeten, Installationsarbeten, Maskinförararbeten, Maskinoperatör, Metallarbeten, Gruvarbeten, Plåtarbeten, Transportarbeten, Lagerarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Mining, Pulp and paper, Glass, bricks, concrete, Metal fabrication, Machinery and equipment, MRO, Automotive, Transportation, Building and construction, Logistics

TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Allroundhandskar, Monteringshandskar, Skärskyddshandskar, Värmeskyddande handskar

KATEGORI Cat. II

INNERHANDSMATERIAL Spaltläder

TJOCKLEK (MM) 0,45-0,55 mm

FODER Helfodrad

LÄNGD 215-275 mm

SMIDIGHET 5

FÄRG Grå

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/60

FÖRPACKNINGSTYPER Tråd

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå B

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 7.7 N

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Para-aramid

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Läder

KRAVUPPFYLLNAD



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 1X22B



EN 407:2020 4131XX

FUNKTIONER



Skärskydd



Vattenavvisande

STORLEK	ART. NR	EAN
10	256-10	7340118322612
11	256-11	7340118322636
12	256-12	7340118322650
6	256-6	7340118322674
7	256-7	7340118322698
8	256-8	7340118322711
9	256-9	7340118322735

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com