



 TEGERA® CHEMFORCE 7390



Se mer

TRIPPELDOPPAD VINTERHANDSKE

Trippeldoppad skyddshandske designad för dig som utför tungt arbete i extremt kalla förhållanden som involverar exponering för kemikalier eller olja. Den har ett sömlöst, mjukt vinterfoder i fleece för god komfort och är gjord av 0,4 mm PVC (Vinyl). Bekväm, hållbar och vattentät.

EGENSKAPER

- Smidig
- Mycket slitstark
- Bra passform
- Bra grepp
- Bekväm
- Varm

FUNKTIONER

- Skydd mot kemikalier
- Olje- och fettresistent
- Vattentät

MOTVERKAR RISK FÖR

Frätskador, Kontakt med smuts, Kontakt med kemikalier, Kontakt med fukt, Kontakt med olja, Kontakt med kyla

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Kemiska riskmiljöer, Hälsofarliga miljöer, Frätande miljöer, Utomhus, Fuktiga miljöer, Oljiga miljöer, Smutsiga miljöer, Krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Jordbruksarbeten, Flygplatsarbeten, Byggarbeten, Kemtekniska arbeten, Kemiska arbeten, Betongarbeten, Anläggningsarbeten, Fiskeindustriarbeten, VVS-installationsarbeten, Maskinoperatör, Gruvarbeten, Markberedningsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Agriculture, Mining, Oil, gas, petrochemical, Chemical

TYP AV ARBETE

Tungt arbete

KEMISK BESTÅNDIGHET

Enligt EN 16523-1:2015. Kontakta Ejendals för mer information.

SPECIFIKATION

TYP Kemikalieskyddshandskar, Köldisolerande handskar

KATEGORI Cat. III

KOLLEKTION Chemforce

TJOCKLEK (MM) 0,4* mm (*chem-layer)

FODER Varmfodrad

FODERMATERIAL Fleece, Akryl

LÄNGD 300 mm

SMIDIGHET 4

GREPPMÖNSTER Sandad greppyta

ANTIBAKTERIELL/BIOCIDBEHANDLING

FÄRG Blå

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/36

AQL 0.65

FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack

DOPPNING Heldoppad

DOPPNINGSMATERIAL PVC (Vinyl)

KRAVUPPFYLLNAD



TP TC 019:2011

C €0598

EN ISO 21420:2020

EAC



EN 388:2016+A1:2018 4131X



EN 511:2006 121

EN 511 cl. 5.4 Extreme cold flexibility (-50°C)



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A AKLMNOPT



EN ISO 374-5:2016

FUNKTIONER



Varmt foder



Vattentät



Vindtät



Kemikalieskydd

TEST I ENLIGHET MED EN ISO 374-1:2016

Testad kemikalie	A	K	L	M	N	O	P	T
Skyddsnivå	3	6	4	5	2	2	6	6
Degradation %	-9,1	-7,3	2,7	50,1	9,8	20,3	3,2	-4,0

STORLEK	ART. NR	EAN
10	7390-10	7392626008311
9	7390-9	7392626075221

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com