



TEGERA® CHEMFORCE 71000



Se mer

DUBBELDOPPAD FÖR HÖG SÄKERHET

Dubbeldoppad PVC-handske med kemskydd, halkfri granulerad nitrilfinish och sömlöst foder. För allroundarbete. 0,2 mm kemikalieskyddsskikt. Acceleratorfri och ftalatfri, olje- och fettbeständig. Förböjda fingrar och godkänd för hantering av livsmedel. Mjuk och flexibel design ger bäraren en bra allroundarbetshandske.

EGENSKAPER	FUNKTIONER
• Hög kvalitetsnivå på skydd • Bra fingertoppskänsla • Smidig • Slitstark • Bra grepp • Bra passform • Bekväm	• Skydd mot kemikalier • Godkänd för mathantering • Ftalatfri • Latexfri • Förböjda fingrar • Olje- och fettresistent • Vattentät • Mjuk

MOTVERKAR RISK FÖR

Frätskador, Nötningsskador, Kontakt med smuts, Kontakt med kemikalier, Kontakt med väta, Kontakt med fukt, Kontakt med olja

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Kemiska riskmiljöer, Hälsofarliga miljöer, Frätande miljöer, Våta miljöer, Fuktiga miljöer, Oljiga miljöer, Smutsiga miljöer, Krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Kemtekniska arbeten, Kemiska arbeten, VVS-installationsarbeten, Laboratoriearbeten, Maskinoperatör, Metallarbeten, Lackeringsarbeten, Pappersindustriarbeten, Petrokemiska arbeten, Träindustriarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Oil, gas, petrochemical, Pulp and paper, Chemical, Metal fabrication, Automotive

TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

KEMISK BESTÅNDIGHET

Enligt EN 16523-1:2015. Kontakta Ejendals för mer information.

SPECIFIKATION

TYP Kemikalieskyddshandskar

KATEGORI Cat. III

KOLLEKTION Chemforce

TJOCKLEK (MM) 0,2* mm (*chem-layer)

FODERMATERIAL Nylon, Sömlöst, Trikå

LÄNGD 320 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Granulerad

FÄRG Svart

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/72

AQL 1.5

FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack

DOPPNINGSMATERIAL Nitril, PVC (Vinyl)

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Nylon

KRAVUPPFYLLNAD



CE 2777

UK 0362

EAC

TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 3121X



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B JKL



FUNKTIONER



Vattentät



Kemikalieskydd

TEST I ENLIGHET MED EN ISO 374-1:2016

Testad kemikalie	J	K	L
Skyddsnivå	2	5	2
Degradation %	-16,0	-8,0	-4,9

STORLEK	ART. NR	EAN
10	71000-10	7340118314228
11	71000-11	7340118314235
7	71000-7	7340118314242
8	71000-8	7340118314259
9	71000-9	7340118314266

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com