



TEGERA® CHEMFORCE 10PG



Se mer

PRISVÄRT GRUNDLÄGGANDE KEMIKALIESKYDD

Denna prisvärda bashandske, 0,7 mm, belagd med enskikts PVC, skyddar mot kemiska vätskor. Den har en slät finish och ett foder i dubbelt resårstickad bomull för komfort. Den är resistent mot olja och fett, och lämplig för tungt arbete. Handsken är mycket slitstark och latexfri för att minska risken för allergier.

| EGENSKAPER                                                         | FUNKTIONER                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Mycket slitstark</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Skydd mot kemikalier</li><li>• Latexfri</li><li>• Vattentät</li></ul> |

MOTVERKAR RISK FÖR

Frätskador, Kontakt med olja och fett, Kontakt med väta

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Kemiska riskmiljöer, Mikrobiologiska riskmiljöer, Hälsofarliga miljöer, Frätande miljöer, Våta miljöer, Fuktiga miljöer, Oljiga miljöer, Krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Byggarbeten, VVS-installationsarbeten, Anläggningsarbeten, Markberedningsarbeten, Betongarbeten, Gruvarbeten, Jordbruksarbeten, Marina arbeten, Petrokemiska arbeten, Kemiska arbeten, Kemtekniska arbeten, Pappersindustriarbeten, Saneringsarbeten, Renhållningsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Agriculture, Mining, Oil, gas, petrochemical, Pulp and paper, Chemical, Rubber and plastic, Metal fabrication

TYP AV ARBETE

Tungt arbete

KEMISK BESTÅNDIGHET

Enligt EN 16523-1:2015. Kontakta Ejendals för mer information.

SPECIFIKATION

TYP Kemikalieskyddshandskar

KATEGORI Cat. III

KOLLEKTION Chemforce

TJOCKLEK (MM) 0,7\* mm (\*chem-layer)

FODERMATERIAL Interlock, Bomull

LÄNGD 350 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Slät doppling

FÄRG Röd

PAR PER: BUNT/KARTONG 12/60

AQL 0.65

DOPPNINGSMATERIAL PVC (Vinyl)

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Bomull

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Polyvinylklorid

KRAVUPPFYLLNAD



C €0598

UK 0120

EAC

TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4121X



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A AKLMPST



EN ISO 374-5:2016 Virus

FUNKTIONER



Vattentät



Kemikalieskydd

TEST I ENLIGHET MED EN ISO 374-1:2016

| Testad kemikalie | A     | K     | L     | M    | P    | S   | T     |
|------------------|-------|-------|-------|------|------|-----|-------|
| Skyddsnivå       | 2     | 6     | 3     | 3    | 6    | 5   | 6     |
| Degradation %    | -19,8 | -21,5 | -31,9 | -8,0 | -3,1 | N/A | -16,6 |

| STORLEK | ART. NR | EAN           |
|---------|---------|---------------|
| 10      | 10PG-10 | 7392626001084 |
| 11      | 10PG-11 | 7340118310619 |
| 8       | 10PG-8  | 7340118310626 |
| 9       | 10PG-9  | 7392626062702 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com