



■ TEGERA® PRO 9126



Se mer

VARM OCH VATTENTÄT MED SYMPATEX®

Denna vinterfodrade handske är vattentät med Sympatex®. Den är slitstark och har det bästa greppet med Microthan®+. Ergonomiska funktioner som förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, förstärkta fingertoppar, förböjda fingrar och en specialdesignad tumme ger extra användbarhet under långa arbetsdagar för denna högteknologiska professionella handske för allroundarbete. Sympatex®-membranet är PTFE-fritt.

EGENSKAPER

- Smidig
- Mycket slitstark
- Extremt bra grepp
- Extra bekväm

FUNKTIONER

- Kromfri
- Förstärkt pekfinger
- Förstärkta sömmar
- Förstärkta fingertoppar
- Förböjda fingrar
- Specialdesignad tumme
- Vindtät
- Vattentät
- Sympatex-membran
- Ergonomiskt utformad
- Reflex
- Specialdesignade detaljer



MICROTHAN®+

MOTVERKAR RISK FÖR

Kromallergi, Nötningsskador, Blåsor, Skrubbsår, Rivsår, Kontakt med smuts, Uttorkning, Självsprickor, Kontakt med väta, Kontakt med kyla

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Mörka miljöer, Blåsiga miljöer, Torra miljöer, Kalla miljöer, Våta miljöer, Fuktiga miljöer, Oljiga miljöer, Smutsiga miljöer, Hala miljöer, Krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Maskinoperatör, Byggarbeten, Snickeriarbeten, Anläggningsarbeten, Markberedningsarbeten, Transportarbeten, Flygplatsarbeten, Gruvarbeten, Träindustriarbeten, Skogsarbeten, Jordbruksarbeten, Trädgårdsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Agriculture, Mining, Pulp and paper, Glass, bricks, concrete, Metal fabrication, Machinery and equipment, MRO, Automotive, Transportation, Utilities, Building and construction, Logistics, HoReCa, Facilities, Service, Retail

TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Allroundhandskar, Monteringshandskar, Köldisolerande handskar

KATEGORI Cat. II

KOLLEKTION Pro

INNERHANDSMATERIAL Microthan®+

MATERIAL PÅ HANDENS OVANDEL Polyester

FODER Varmfodrad

FODERMATERIAL Fleece

LÄNGD 260-295 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster

FÄRG Svart

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/60

FÖRPACKNINGSTYPER Krok med hangtag

KNÄPPNING Resår 360°

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Polyester

SPECIFIKATION MELLANDELSMATERIAL Termoplastisk polyuretan (TPU)

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Polyuretan, Nylon, Polyester

KRAVUPPFYLLNAD



EN 511 cl. 5.4 Extreme cold flexibility (-50°C)



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020

EN 511 cl. 5.2 Flexibility behavior (-20°C)

FUNKTIONER



Varmt foder



Vattentät



Vindtät

STORLEK	ART. NR	EAN
10	9126-10	7392626030527
11	9126-11	7392626030534
8	9126-8	7392626030503
9	9126-9	7392626030510

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com