



TEGERA® 858



Se mer

Extra lång engångshandske i nitril. Slitstark och acceleratorfri. 0,15 mm slitstark tjock nitril med extra skyddande lång krage. Förbättrad komfort tack vare det smidiga materialet. Latex- och acceleratorfri med minskad risk för allergier. Godkänd för mathantering. Skyddar mot virus. 100 st/box. 10 boxar/kartong.

EGENSKAPER

- Bra fingertoppskänsla
- Smidig
- Slitstark
- Bra grepp
- Bekväm

FUNKTIONER

- Godkänd för mathantering
- För pekskärmar
- Extra lång
- Latexfri
- Olje- och fettresistent
- Vattentät
- Elastisk
- Acceleratorfri

MOTVERKAR RISK FÖR

Smitta, Kontakt med smuts, Kontakt med väta, Kontakt med fukt,
Kontakt med olja

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Mikrobiologiska riskmiljöer, Engångsbruk, Fuktiga miljöer, Oljiga
miljöer, Smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Monteringsarbeten, Omsorgsarbeten, Lokalvård,
Finmonteringsarbeten, Mathantering, Hotell- och
restaurangarbeten, Köksarbeten, Servicearbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Food processing, Automotive, HoReCa, Service

TYP AV ARBETE

Lätt arbete

KEMISK BESTÅNDIGHET

Enligt EN 16523-1:2015. Kontakta Ejendals för mer information.

SPECIFIKATION

TYP Engångshandskar - Generellt skydd

KATEGORI Cat. III

TJOCKLEK (MM) 0,15 mm

LÄNGD 280 mm

SMIDIGHET 5

INSIDA Puderfri

FÄRG Lila

ANTAL I FÖRPACKNING 100 Pieces

PACK PER BUNT/KARTONG Not sold in bundle/10

AQL 1.5

FÖRPACKNINGSTYPER Box

DOPPNINGSMATERIAL Nitril

KRAGMODELL Rullade kanter

KRAVUPPFYLLNAD



CE2777

UK
CA Cat. III

EAC

TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020



EN ISO 374-5:2016
Virus



EN ISO 374-
1:2016/A1:2018 Type
B
JKPT



FUNKTIONER



Generellt skydd



För pekskärmar



Vattentät

TEST I ENLIGHET MED EN ISO 374-1:2016

Testad kemikalie	J	K	P	T
Skyddsnivå	2	6	3	4
Degradation %	39,3	-1,7	29,7	33,4

STORLEK	ART. NR	EAN
10	858-10	7340118312903
11	858-11	7340118312927
6	858-6	7340118324050
7	858-7	7340118312965
8	858-8	7340118312989
9	858-9	7340118313009

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com