



Nitrilskum i handflatan ger dig extra bra grepp i torra, fuktiga och lätt oljiga miljöer.

TEGERA® OIL GRIP 8855R



Se mer

MÅNGSIDIG SKÄRSKYDDSHANDSKE, NIVÅ C.

En handske som ger dig extra bra nitrilgrepp i torra, fuktiga och lätt oljiga miljöer. Enkeldoppad med nitrilskum i handflatan gör handsken mjuk och följsam och förhindrar att du glider. Skärskydd, nivå C, och förstärkning mellan tumme och pekfinger. Stickad i 18 gg med CRF® skärskyddsteknologi och tillverkad av 30% återvunnen polyester. Touchscreen-kompatibel. Oeko-Tex godkänd. Många storlekar. Förpackad för detaljhandeln med en beskrivande hangtag som hjälper kunderna med deras val i butiken.

EGENSKAPER

- Extremt bra fingertoppskänsla
- Extra smidig
- Extremt bra grepp i oljiga miljöer
- Extra bekväm

FUNKTIONER

- För pekskärmar
- Förstärkt mellan pekfinger och tumme
- Tunn



MOTVERKAR RISK FÖR

Skärskador, Nötningsskador, Blåsor, Skrubbsår, Rivsår, Kontakt med smuts, Uttorkning, Självsprickor

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador, Torra miljöer, Fuktiga miljöer, Smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Flygplatsarbeten, Monteringsarbeten, Byggarbeten, Verkstadsarbeten, Finmonteringsarbeten, Installationsarbeten, Maskinförararbeten, Maskinoperatör, Metallarbeten, Pappersindustriarbeten, Underhållsarbeten, Plåtarbeten, Transportarbeten, Lagerarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Oil, gas, petrochemical, Pulp and paper, Glass, bricks, concrete, Metal fabrication, Machinery and equipment, MRO, Automotive, Transportation, Utilities, Building and construction, Logistics, Facilities, Service, Retail

TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Skärskyddshandskar

KATEGORI Cat. II

KOLLEKTION Oil Grip

MASKTÄTHET (GG) 18

FODERMATERIAL CRF® Technology, Glasfibertråd, HPPE, Återvunnen polyester, Spandex, Stålfibertråd

LÄNGD 210-270 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Skummad greppyta

FÄRG Svart

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/72

FÖRPACKNINGSTYPER Hangtag med Eurohåll

DOPPNING Handflatedoppad

DOPPNINGSMATERIAL Nitrilfoam

KRAGMODELL Stickad mudd

KRAGE MATERIAL Textil

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå C

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 12.4 N

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL HPPE (High performance polyethylene), Återvunnen polyester, Stålfibertråd, Glasfibertråd, Elastan

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril

KRAVUPPFYLLNAD



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4X43C



STANDARD 100
SE 24-338
RISE
www.oeko-tex.com

Note: This product needs a few minutes of oil contact to activate the oil grip.

FUNKTIONER



Skärskydd



För pekskärmar

STORLEK	ART. NR	EAN
10	8855R-10	7340118490434
11	8855R-11	7340118490588
12	8855R-12	7340118490731
6	8855R-6	7340118489834
7	8855R-7	7340118489988
8	8855R-8	7340118490137
9	8855R-9	7340118490281

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com