

CLASSIC TRALLSKRUV, CORRSEAL

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Trallskruv Classic är avsedd för montering av trallvirke mot träregel. I utsatta miljöer, t.ex. marin, pool, staket eller vid teakliknande virke som Cumaru eller Sibirisk lärk rekommenderas rostfri skruv. För hardwood rekommenderas förborrning.


BESKRIVNING

Skruben är tillverkad av härdat stål med CorrSeal ytbehandling, C4. Den är försedd med TX-fäste/bits. Skruven har ett fiberskär i spetsen, vilket ger ett mycket lågt iskruvningsmoment och minimerar sprickbildning. Huvudet är försett med fyra skärande rillor som försänker skruven och lämnar en slät yta utan sprickor. För utsatt miljö eller konstruktioner med mycket rörelser t.ex. marin miljö, poolområden, staket, räcken m.m. samt vid montage av teakliknande trallvirke som exempelvis Cumaru, Kirai samt Sibirisk lärk rekommenderas alltid trallskruv av rostfri kvalitet. Vid montage av hardwood trallvirke rekommenderas alltid förborrning.

ESSVE Trallskruv Classic finns även i rostfri A2 och A4, samt i bandad version A4.
ESSVE Trallskruv Classic uppfyller CE kravet enl EN14592.
ESSVE CorrSeal ytbehandling är typgodkänd av SITAC nr 0075/05.

MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: 400-1200/min.



Trä

Specifikation	
Ytbehandling	CorrSeal
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C4
Miljökodning	Utomhus



Artiklar								
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
648530	4,2 mm	30 mm	7,4 mm	18 mm	TX20	ESSBOX 202	250 ST	✓
648542	4,5 mm	42 mm	7,4 mm	27 mm	TX20	ESSBOX 203	250 ST	✓
648243	4,5 mm	42 mm	7,4 mm	27 mm	TX20	Hink BU4	1600 ST	✓
648555	4,5 mm	55 mm	7,4 mm	27 mm	TX20	ESSBOX 203	250 ST	✓
648256	4,5 mm	55 mm	7,4 mm	27 mm	TX20	Hink BU4	1000 ST	✓
648575	4,8 mm	75 mm	8 mm	35 mm	TX20	ESSBOX 204	250 ST	✓
648275	4,8 mm	75 mm	8 mm	35 mm	TX20	Hink BU4	600 ST	✓