

MONTAGELIM BYGG & INDUSTRI

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Montagelim Bygg&Industri används för starka, täta limfogar på de flesta material. Godkänd för livsmedelsmiljö och används inom bygg, karosseri, fordon, industri och marin. Fäster på metall, trä, sten, betong, gips, cellplast med hög slutlast.

BESKRIVNING

ESSVE Montagelim Bygg&Industri härdar med hjälp av luftfuktighet och därmed långsamt i täta förband och vid lägre temperatur, under +5°C ytterst långsamt. Härdning återupptas vid stigande temperatur. Frystålig, vatten- och väderbeständig. Rengör med Rengöringsduk-/spray universal.

- Smidig, flexibel och lättarbetad
- Fri från lösningsmedel, isocyanater, ftalater, och silikon
- Frystålig, vatten- och väderbeständig
- Övermålningsbar
- Lagras stående i rumstemperatur max +25°C

ESSVE Montagelim Bygg&Industri är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå BASTA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.



Specifikation	
Miljökodning	Inomhus/Utomhus

Artiklar			
Art nr	Färg	Förpackning	Innehåll
118778	Vit	Patron	0,3 L