

# TRÄSKRUV H-FT SEXKANTSHUVUD, HELGÄNGAD



## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Träskruv H-FT är speciellt framtagen för större skruvförband i massivträelement, alltså exempelvis KL-trä/CLT, limträ, LVL. Formen på huvudets undersida gör att den passar bra för montage av plåtar och beslag, antingen med eller utan bricka.



Trä

## BESKRIVNING

ESSVE Träskruv H-FT har ett sexkantshuvud med TX-fäste och är helgängad. Vid permanenta montage är skruven avsedd för inomhusbruk och är tillverkad av härdat kolstål med blankförzinkad ytbehandling (min. 5 µm), C1.

ESSVE Träskruv H-FT är CE-märkt genom ETA-22/0789 vilket bland annat tillåter montage med lägre kantavstånd än vad som är föreskrivet i Eurokod 5.

Denna skruv är också kompatibel med lyftdon T-LIFT som används för att lyfta massivträelement på byggsplatsen. Lyftdonet klarar lyft av element som både lutar och roterar. Lyftdonet kan återanvändas efter visuell inspektion, men skruven får inte återanvändas för lyft av fler än ett element.

Bedömd i Byggsvarubedömningen med Bedömning Totalt Accepteras.

## MONTERINGSANVISNING

Kan monteras både med bits och hylsa. Överdra ej skruven efter att den kommit i kontakt med plåten/bricka, det kan skada fibrerna runt gängan och bärförmågan i skruven reduceras.

| Specifikation      |                |
|--------------------|----------------|
| Ytbehandling       | Blankförzinkad |
| Huvudmaterial      | Stål           |
| Korrosivitetsklass | C1             |
| Miljökodning       | Inomhus        |



| Artiklar |          |        |                |           |      |       |             |          |
|----------|----------|--------|----------------|-----------|------|-------|-------------|----------|
| Art nr   | Diameter | Längd  | Huvud diameter | Gänglängd | Bits | Hylsa | Förpackning | Innehåll |
| 10003326 | 12 mm    | 60 mm  | 17 mm          | 50 mm     | TX40 | 17 mm | Kartong     | 1 ST     |
| 10003539 | 12 mm    | 80 mm  | 17 mm          | 70 mm     | TX40 | 17 mm | Kartong     | 1 ST     |
| 10003329 | 12 mm    | 120 mm | 17 mm          | 110 mm    | TX40 | 17 mm | Kartong     | 1 ST     |
| 10003540 | 12 mm    | 140 mm | 17 mm          | 130 mm    | TX40 | 17 mm | Kartong     | 1 ST     |
| 10003331 | 12 mm    | 160 mm | 17 mm          | 150 mm    | TX40 | 17 mm | Kartong     | 1 ST     |
| 10003332 | 12 mm    | 180 mm | 17 mm          | 170 mm    | TX40 | 17 mm | Kartong     | 1 ST     |
| 10003333 | 12 mm    | 220 mm | 17 mm          | 210 mm    | TX40 | 17 mm | Kartong     | 1 ST     |

| Tillbehör      |                                                     |          |
|----------------|-----------------------------------------------------|----------|
| Art nr         | Beskrivning                                         | Innehåll |
| 15100413000042 | LYFTDON RAPID T-LIFT MAXLAST 1,3 TON BLANKFÖRZINKAD | 1        |