

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Kombilaser

GCL 2-50 C



Smarta funktioner för maximal produktivitet

De viktigaste data

Arbetsintervall med mottagare	50 m
Arbetsintervall, värde	20 m
Nivelleringsnoggrannhet	± 0,3 mm/m

Beställningsnummer 0 601 066 G00

Tekniska data

Tekniska data

Batterispänning	12,0 V
Laserdiod	635 – 650 nm
Arbets temperatur	-10 – 50 °C
Lagertemperatur	-20 – 70 °C
Laserklass	2
Arbetsintervall, värde	20 m
Arbetsintervall med mottagare	50 m
Nivelleringsnoggrannhet	± 0,3 mm/m
Arbetsintervall laserpunkt, max.	10 m (uppåt), 10 m (nedåt)
Självnivelleringsintervall	± 4°
Skyddsklass	IP54 (förutom batteri eller batteriadapter)
Strömmatning	12 V litiumjon eller 4 x 1,5 V LR6 (AA)
Drifttid, max.	18 h (litiumjon) och 10 h (4 x AA) i kryss- och punkt-användning, 25 h (litiumjon) och 16 h (4 x AA) i kryssanvändning, 35 h (litiumjon) och 28 h (4 x AA) i linje användning, 60 h (litiumjon) och 32 h (4 x AA) i punkt-användning

Vikt ca	0,6 kg
Laserlinjefärg	röd
Referenspunkternas färg	röd
Projicering	2 linjer/2 punkter
Lodpunktsnoggrannhet	± 0,7 mm/m
Kompatibla lasermottagare	LR 6 + 7

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Fördelar:

- Bluetooth®-anslutning kopplad med Levelling Remote App erbjuder fjärrjustering av verktyget via en smarttelefon
- För ökad flexibilitet, möjliggör Dual Power Source användning av 12 V litiumjonbatteri eller alkaliska standardbatterier
- Precis inriktning av laserlinjer runt centrerade lodpunkter med manuella RM 2 eller motoriserade RM 3

