

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Borrhammare med SDS max

GBH 5-40 D



Boschs instegsmodell i SDS max borrarhammarkategori

De viktigaste data

Märkeffekt	1 100 W
Slagenergi	8,5 J
Borrdiameter betong, hammarborrbits	12 – 40 mm

Beställningsnummer 0 611 269 001

Tekniska data

Prestandauppgifter

Slagfrekvens vid märkvarvtal	1.500 – 2.900 slag/min.
Märkvarvtal	170 – 340 v/min.

Tekniska data

Verktygshållare	SDS max
Slagenergi	8,5 J
Märkeffekt	1 100 W
Förpackningsmått (bredd x längd x höjd)	410 x 625 x 145 mm
Elektrisk spänning	230 V
Vikt	6,8 kg

Borrintervall

Borrdiameter betong, hammarborrbits	12 – 40 mm
Opt. anv. serie betong, hammarborrbits	18 – 32 mm
Borrdiameter betong, borrbits genombrytning	45 – 55 mm
Borr-Ø i betong med borrkrona	40 – 90 mm

Ljud-/vibrationsnivå

Slagborrning i betong

Vibrationsemissionsvärde ah	16,5 m/s ²
Osäkerhet K	2,3 m/s ²

Mejsla i betong

Vibrationsemissionsvärde ah	9 m/s ²
Osäkerhet K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Fördelar:

- Kompakt och lätt för arbete i svåråtkomliga utrymmen
- Lång livslängd tack vare robusta metallkomponenter och optimerat smörjsystem
- Stark motor ger en slageffekt på 8,5 J för snabb borrarning och hög avverkningskapacitet

