

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Kombilaser

GCL 12V-50-22 CG



Robust 12 V-kombilaser för tillförlitlig nivellering

De viktigaste data

Arbetsintervall med mottagare	50 m
Arbetsintervall, värde	25 m
Nivelleringsnoggrannhet	± 0,3 mm/m

Beställningsnummer 0 601 066 S02

Tekniska data

Tekniska data

Batterispänning	12,0 V
Laserdiod	Linje: 500 – 540 nm, < 10 mW, Punkt: 500–540 nm, < 1 mW
Arbets temperatur	-10 – 45 °C
Lagertemperatur	-20 – 70 °C
Laserklass	2
Arbetsintervall, värde	25 m
Arbetsintervall med mottagare	50 m
Nivelleringsnoggrannhet	± 0,3 mm/m
Arbetsintervall laserpunkt, max.	10 m (uppåt), 10 m (nedåt)
Självnivelleringsintervall	± 4°
Nivelleringstid	4 s
Skyddsklass	IP65 (förutom batteri eller batteriadapter)
Strömmatning	12 V lithiumjonbatteri, 4 st. 1,5 V-LR6 (AA)
Drifttid, max.	8 h (litiumjon) och 4 h (4 x AA) i kryss- och punkt-användning
Vikt ca	0,59 kg
Laserlinjefärg	grön

Referenspunkternas färg	grön
Projicering	2 linjer/2 punkter
Lodpunktsnoggrannhet	± 0,7 mm/m
Kompatibla lasermottagare	LR 7

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Fördelar:

- Njut av sinnesro med damm- och stänkvattenskydd i klass IP65 och ett robust gummihölje
- Spara tid och öka precisionen med appen Levelling Remote för beröringsfri linjestyrning
- Ingen stilleståndstid tack vare dubbel strömkälla, vilket gör det möjligt att växla mellan 12 V litiumjonbatteri och alkaliska AA-batterier

