

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Borrhammare med SDS plus

GBH 2-26 F



Allroundborrhammare med snabbyteschuck i SDS plus-kategorin

De viktigaste data

Märkeffekt	830 W
Slagenergi	2,7 J
Borrdiameter betong, hammarborrbits	4 – 26 mm

Beställningsnummer 0 611 2A4 000

Tekniska data

Prestandauppgifter

Slagfrekvens vid märkvarvtal	0 – 4.000 slag/min.
Märkvarvtal	0 – 900 v/min.

Tekniska data

Verktygshållare	SDS plus
Slagenergi	2,7 J
Märkeffekt	830 W
Förpackningsmått (bredd x längd x höjd)	360 x 446 x 116 mm
Elektrisk spänning	230 V
Vikt	3 kg

Borrintervall

Borrdiameter betong, hammarborrbits	4 – 26 mm
Opt. anv. serie betong, hammarborrbits	8 – 16 mm
Borr-Ø i betong med borrkrona	68 mm

Ljud-/vibrationsnivå

Slagborrning i betong

Vibrationsemissionsvärde ah	15,3 m/s ²
Osäkerhet K	1,5 m/s ²

Mejsla i betong

Vibrationsemissionsvärde ah	11,5 m/s ²
Osäkerhet K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Fördelar:

- Ger en slageffekt på 2,7 J för snabb borrarning och hög bilningskapacitet
- Kvalitetskomponenter garanterar robusthet, tillförlitlighet och lång livslängd
- Tillvalsläget för mejsling och snabbyteschucken ger många användningsmöjligheter

